



**DECLARACION JUARADA DE OBSERVANCIA
DE CONDICIONES DE SEGURIDAD
Ley N° 28976**

Nombres y Apellidos:		
DIRECCION:		
ACTIVIDAD:		
Declaro bajo juramento lo siguiente		SI
		NO CORRESPONDE
1.0. ARQUITECTURA		
1.1	El ingreso/salida del local presenta un ancho libre minimo de 0.90 m la puerta no abre directamente sobre un desnivel y las vias de evacuación se encuentra libres de obstáculos, vidrios o espejos.	
2.0 ESTRUCTURAS		
2.1	El local no presenta severo deterioro en paredes columnas techos y vigas	
2.2	El falso techo esta fijo y no es de material inflamable	
3.0 INSTALACIONES ELECTRICAS		
3.1	El tablero electrico es de material no combustible (metal o resina), tiene interruptores termomagnéticos (ITM's) identificados y no utiliza llaves de cuchilla	
3.2	El tablero electrico tiene interruptores diferenciales (para instalaciones nuevas a partir del 1 de julio del 2006)	
3.3	No se utiliza cable mellizo en instalaciones fijas. El cableado eléctrico se encuentra protegido mediante canaletas o tubos PVC y las cajas de paso tienen tapa	
3.4	Los tomacorrientes tienen conexión a tierra en baños cocina y para equipos con enchufe de tres espigas	
3.5	Los tomacorrientes se encuentran en buen estado y no se utiliza adaptadores multiples	
3.6	Los equipos de alumbrado (focos fluorescentes, lámparas, etc) no presentan conexiones expuestas. Si cuenta con luces de emergencia; estas se encuentran operativas.	
3.7	Tiene pozo de puesta a tierra y certificado de medición de la resistencia (menor o igual a 25 ohmios)	
3.8	Los anuncios publicitarios, con energia electrica tienen cableado adecuado y cuentan con conexión a tierra	
4.0 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO		
4.1	El local cuenta con señales de seguridad salidas, riesgo, eléctrico y extintores	
4.2	El local cuenta al menos con un extintor de polvo químico seco 6Kg o un extintor por cada 25 m2 de area. Los extintores estan operativos y con carga vigente	
4.3	Los materiales y/o productos estan almacenados de forma segura (evitando que se caigan) y sin obstruir las vias de evacuación)	
4.4	Las instalaciones de gas (GLP) que utilizan balones mayores a 25 kg. Tienen tuberías de cobre y estan alejados de interruptores y tomacorrientes. Los balones de gas se ubican en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor	
4.5	Las campanas y ductos de extracción de humo, chimeneas) se encuentran libres de grasa	

Asia, _____ de 20

NOTA: Declaro que los datos consignados son verdaderos de lo contrario me someto a las sanciones administrativas civiles o penales

Firma
D.N.I. N°