

Table 0357 - Códigos de Condiciones de Error en Mensajes

Summary

Name:	v2 Message Error Condition Codes
Definition:	FHIR Value set/code system definition for HL7 v2 table 0357 (Message Error Condition Codes)
Code System URL:	http://hl7.org/fhir/v2/0357
Value Set URL:	http://hl7.org/fhir/ValueSet/v2-0357
OID:	??
CodeSystem Resource	XML / JSON
ValueSet Resource	XML / JSON

Códigos de Condiciones de Error en Mensajes

Code	Description	Castellano	Comment	Version
0	Message accepted	Mensaje aceptado	Success. Optional, una vez que el AA reporta éxito. Usado para sistemas que siempre deben retornar un código de status .	v2.3.1
100	Segment sequence error	Error en la secuencia de segmentos	Error. Los segmentos del mensaje no se estaban en el orden correcto, o faltaba algún segmento requerido.	v2.3.1
101	Required field missing	Falta campo requerido	Error. Un campo requerido está faltando en algún segmento.	v2.3.1
102	Data type error	Error en el tipo de dato	Error: El campo contenía datos de un tipo de datos inadecuado. Ej. un campo NM contiene "FOO".	v2.3.1
103	Table value not found	Valor no encontrado en tabla	Error. Un campo de tipo de dato ID o IS fue comparado contra la tabla correspondiente y no fue encontrado.	v2.3.1
104	Value too long	Valor muy largo	Error: un valor excedió la longitud normativa, o la longitud que la aplicación es capaz de manejar en forma segura.	v2.7
200	Unsupported message type	Tipo de mensaje no soportado	Rechazo; El tipo de mensaje no está soportado.	v2.3.1

201	Unsupported event code	Código de evento no soportado	Rechazo: El Código de Evento no está soportado	v2.3.1
202	Unsupported processing id	Identificador de procesamiento no soportado	Rechazo: El Identificador de procesamiento no está soportado	v2.3.1
203	Unsupported version id	Identificador e versión no soportado	Rechazo: El Identificador de versión no está soportado	v2.3.1
204	Unknown key identifier	Identificador clave desconocido	Rechazo: El Identificador del paciente, orden, etc. no fue encontrado. Se usa para transacciones que no son adiciones, ej. transferencia de un paciente inexistente	v2.3.1
205	Duplicate key identifier	Identificador clave duplicado	Rechazo: El Identificador del paciente, orden, etc. ya existe. Se usa en respuesta a transacciones de adición (Admisión, Nueva orden, etc.).	v2.3.1
206	Application record locked	Registro de aplicación bloqueado	Rechazo: La transacción no se pudo realizar al nivel de almacenamiento de la aplicación.	v2.3.1
207	Application internal error	Error interno de aplicación	Rechazo: Expresa todos los errores internos no cubiertos explícitamente por otros códigos.	v2.3.1