## APENDICE B: RELACION DE BIENES MUEBLES Y ACCESORIOS PARA ALTA POR EL ACTO DE REPOSICION EN EL CEPLAN

ENTIDAD: CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN

REF INFORME TECNICO № D000009-2021-CEPLAN-OGA-PATR											
ITEM	CODIGO PATR.	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIE	OTRAS CARACTERISTICAS DEL BIEN	GUIA REMISION ELECTRONICA	FACTURA ELECTRONICA	VALOR SIN IGV	IGV (18%)	VALOR TOTAL S/
	BIENE	S MUEBLES REPUESTOS									
1	S/C	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	CANON	EOS 80D 18 135MM USM	522026001442	24.2 MEGAPIXELES Y PROCESADOR DIGIC 6. CONECTIVIDAD WIFI Y NFC. VIDEO FUL HD. 7 CUADROS POR SEGUNDO. PANTALLA DE ANGULO VARIABLE TACTIL. SISTEMA AF RETICULAR DE ALTA DENSIDAD DE 45 PUNTOS. TIME LAPSE MOVIE: INTERVALOMETRO Y TEMPORIZADOR DE EXPOSICION	EG01-43/2021	E001-203/2021	5,762.71	1,037.29	6,800.0
2	S/C	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	SONY	DSC W830	5276316	ZOOM OPTICO DE 8X, SENSOR DE IMAGEN CCD SUPER HAD DE 20.1 MP 1/2.3", LENTE ZEISS VARIA DE 25-200 MM (EQUIVALENTE A 35 MM) MONITOR LCD CON FOTO NITIDA DE 2.7" Y 230.000PUNTOS; VIDEO HD DE 1280 X 720 P A 30 FPS. PROCESADOR DE IMAGENES BIONZ; ESTABILIZACION DE IMAGEN OPTICA STEADYSHOT. ISO 80-3200; TOMA PANORAMICA DE BARRIDO DE HASTA 360". RANURAS PARA TARJETAS DE MEMORIA MS DUO Y SD, PUERTO USB 2.0, SALIDA HD COMPUESTA.	EG01-43/2021	E001-203/2021	550.85	99.15	650.0
3	S/C	FILMADORA	SONY	HDR-CX675	3227839	HANDYCAM® CON SENSRO EXMOR R™ CMOS, TIPO DE SENSOR: SENSOR CMOS EXMOR R® RETROILUMINADO DE TIPO 1/5.8 (3.1 MM). PROCESADOR DE IMAGEN BIONZ X. TIPO DE LENTE G. ZOOM OPTICO 30X. TIPO DE PANTALLA: CLEAR PHOTO LCD DE T,5 CM (TIPO 3.0) (460, 800 PUNTOS) PANORAMICA (16:9), TIPO DE ESTABILIZACION DE IMAGEN: STEADY SHOT OPTICO BALANCEADO CON MODO ACTIVO INTELIGENTE (5 EJES), TIPO DE ENFOQUE: PANTALLA LCD XTRA FINE™. EXPOSICION:	EG01-43/2021	E001-203/2021	2,330.51	419.49	2,750.0
4	S/C	MICROFONO INALAMBRICO TIPO SOLAPERO	SARAMONIC	UWMIC9	S/S	MICROFONO PECHERO INALAMBRICO UWMIC9 (TX9 +TX9 +RX9)  SARAMONIC UWMIC9 (TX9 + TX9 + RX9) SISTEMA DE MICROFONO DE SOLAPA INALAMBRICO UHF PROFESIONAL. EI SARAMONIC RX9 + TX9 + TX9 UHF ES UN SISTEMA INALAMBRICO DE MICROFONO  LAVALIER ESTABLE, SIN INTERFERENCIAS DE AUDIO. EL SISTEMA INCLUYE UN RECEPTOR  INALAMBRICO MONTADO EN CAMARA, 2 TRANSMISORES INALAMBRICOS Y 2 MICROFONOS LAVALIER  CON CLIP. RECEPTOR: EL SARAMONIC UWMIc9-RX9 ES UN RECEPTOR INALAMBRICO INTEGRADO QUE PUEDE MONTARSE EN LA CAMARA. TRANSMISOR (x2): ESTE TRANSMISOR COMPACTO EMPLEA UN SINTETIZADOR PLL CONTROLADO POR CRISTAL. ESTA EQUIPADO CON UNA FUNCION DE MUTING Y UNA	EG01-43/2021	E001-203/2021	1,864.41	335.59	2,200.0
5	S/C	MINIGRABADORA DIGITAL	SONY	ICD UX570F	1004428	GRABADOR DE VOZ DIGITAL UX570 DE LA SERIE UX. FUNCIONES DESTACADAS, DURACION DE LA BATERIA: HASTA 59 HORAS EN FORMATO MP3. ENTRADA DE AUDIO: PCM LINEAL/MP3. LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA SD. RADIO FM NO INCLUYE, TIPO DE BATERIA: LITIO INCORPORADA. INCLUYE FUNDA DE TRANSPORTE. UN MICROFONO DE ALTA SENSIBILIDAD. UNA REPRODUCCION SENCILLA Y	EG01-43/2021	E001-203/2021	550.85	99.15	650.0
6	S/C	REFLECTOR PARA FILMACIÓN CON PARANTE 36 W	YONGNUO	YN600L	L2316002	LUZ LED PARA VIDEO YONGNUO, YN600L, (5500K).  600 LUCES LED DE ALTA CALIDAD. SE PUEDE USAR FUERA DE LA CAMARA SOBRE UN TRIPODE O PARANTE DE ILUMINACION. POSEE UN CONTROL REMOTO CONFIGURADO, QUE PERMITE REALIZAR AJUSTES DESDE LEJOS. LA TEMPERATURA DE COLOR ES DE 550 K. VIENE CON 2 DIFUSORES DE COLOR QUE SE PUEDEN UTILIZAR EN DIFERENTES ENTORNOS, (BLANCO Y NARANJA) LUZ ESTABLE Y UNIFORME, FACIL DE USAR. LUMINOSIDAD, ANGULO: 55° INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR:> 95%. DISTANCIA TELEDIRIGIDA: HASTA 8 M. POTENCIA: 36 W. PESO: 1260 g. LUMEN: 4680 LM. TAMAÑO: 260/188x40mm PROMEDIO DE VIDA LITIL: 50 000 H. FUENTE DE ENERGIA: 2 BATFRIAS DE LITIO (NP-	EG01-43/2021	E001-203/2021	805.08	144.92	950.0
	SUB TOTAL BIENES MUEBLES REPUESTOS						•	11,864.41	2,135.59	14,000.0	
	ACC	ESORIOS REPUESTOS									
7	S/C	KIT ADAPTADOR XLR- K1M DE CAMARA DE VIDEO DIGITAL TIPO PROFESIONAL DE ALTA DEFINICION .	SONY	XLR K1M	3000849	KIT DE ADAPTADOR XLR K1M XLR. VIENE CON MICROFONO DE PISTOLA BIDIRECCIONAL, CONTROL DE NIVEL DE AUDIO INCORPORADO, INCLUYE 2 CANALES DE ENTRADA. DISEÑADO PARA CAMARAS Y VIDEOCAMARAS DE SONY. ELIGE LA SENSIBILIDAD Y LA DIRECCION DE LOS NIVELES DE AUDIO AL GRABAR CON UNA GAMA DE PRODUCTOS COMPATIBLES DE SONY.	EG01-43/2021	E001-203/2021	2,733.05	491.95	3,225.0
8	S/C	FLASH DE CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	FLASH SPEEDLITE - 430 EX RT III	H-75831	EL CABEZAL DEL FLASH DEL ZOOM CUBRE UN RANGO DE 24 A 105 MM, NUMERO DE GUIA MAXIMO DE 141 PIES/43 M EN ISO 100. AMPLIO RANGO DE ANGULOS DE REBOTE (0° A 90°, 150° HACIA LA IZQUIERDA Y 180° HACIA LA DERECHA). LA COMPATIBILIDAD LA COMPATIBILIDAD CON FLASH INALAMBRICO TANTO MEDIANTE TRANSMISION POR RADIO COMO POR TRANSMISION OPTICA. TIEMPO DE RECARGA ACORTADO Y CAPACIDAD DE DISPARO RAPIDO DE 0.1 A 2.5 SEGUNDOS POR FLASH. INCLUYE UN FILTRO DE COLOR Y UN ADAPTADOR DE REBOTE QUE AJUSTA LA TEMPERATURA Y EL BRILLO PARA PRODUCIR FOTOGRAFIAS DE ASPECTO MAS NATURAL. LAS 10 FUNCIONES PERSONALIZABLES Y LAS 8 FUNCIONES PERSONALES LE PERMITEN AL USUARIO ADECUAR EL FLASH SPEEDLITE A SUS	EG01-43/2021	E001-203/2021	1,398.31	251.69	1,650.0
9	S/C	ESTUCHE DE LONA PARA CAMARA FOTOGRAFICA CANON	CANON	10EG	S/S	DELUXE GADGET BAG 10EG MALETIN 100 ES PARA CAMARAS DSLR. MARCA: CANON: MODELO: MALETIN 100 ES. TIPO ACCESOIROS DE FOTOGRAFIA. CAPACIDAD: CAMARA DSLR, 1-2 OBJETIVOS Y ACCESORIOS: MATERIAL: NYLON IMPERMEABLE. COLOR: NEGRO. SEPARADORES: SI. INTERIOR DEL MATERIAL: ACOLCHONADO. CORREA DE HOMBRO: SI.	EG01-43/2021	E001-203/2021	338.98	61.02	400.0
SUB TOTAL ACCESORIOS REPUESTOS									4,470.34	804.66	5,275.0
TOTAL BIENES MUEBLES Y ACCESORIOS REPUESTOS								16,334.75	2,940.25	19,275.0	