

El Instituto Nacional de Estadística e Informática, presenta el Informe Técnico de Estadísticas Ambientales, correspondiente al mes de diciembre 2019. El informe es de periodicidad mensual y se elabora desde junio de 2004, su finalidad es proporcionar estadísticas e indicadores, para contribuir con el monitoreo y seguimiento de las políticas públicas ambientales.

Las fuentes de información son los registros administrativos y estudios realizados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS).



1. RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

El índice de radiación ultravioleta (IUV) es un indicador de la intensidad de la radiación ultravioleta relacionado con el riesgo a la salud. El IUV se publica como una recomendación conjunta entre la organización meteorológica mundial (OMM) y la organización mundial de la salud (OMS).


1.1 Índice de Radiación Ultravioleta IUV, según promedio mensual

GRÁFICO Nº 01

CIUDAD DE LIMA: ÍNDICE DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA, SEGÚN PROMEDIO MENSUAL

Mes: Diciembre 2019/ Diciembre 2018

Índice de radiación ultravioleta (IUV)



Nota: No se dispone de información para los meses de enero 2018 y marzo 2019.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) - Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El monitoreo por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) en la ciudad de Lima correspondiente al mes de diciembre 2019 fue de un índice moderado para la salud, el cual fue 6 del nivel de radiación ultravioleta (UV-B). El índice tuvo un aumento de 20,0% en comparación con el mes de diciembre 2018.

Créditos

Econ. José García Zanabria
Jefe(e) del INEI

Dr. Anibal Sánchez Aguilar
Subjefe de Estadística

José Robles Franco
Director Nacional de
Cuentas Nacionales

Maximo Fajardo Castillo
Director Nacional Adjunto
de Cuentas Nacionales

Javier Vásquez Chihuán
Director Ejecutivo de
Cuentas de Hogares


Investigadoras

Fanny Sumalave Velásquez
Rosa Blas Alcantara

1.1.1 Índice de Radiación Ultravioleta IUV, según máximo mensual

GRÁFICO Nº 02

CIUDAD DE LIMA: ÍNDICE DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA, SEGÚN MÁXIMO MENSUAL
 Mes: Diciembre 2017-2019
 Índice de radiación Ultravioleta (IUV)



Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) - Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El índice de radiación ultravioleta en la ciudad de Lima durante el mes de diciembre 2019, presentó un valor máximo mensual de 7, considerado como un nivel de riesgo moderado para la salud.

Y en comparación con su valor máximo mensual del año 2018 hubo una variación de 0,0%.

Medidas Preventivas contra efectos de la Radiación Ultravioleta

En nuestro país, con el objetivo de establecer medidas de prevención se emitió la Ley N° 30102, en este dispositivo se precisan medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar. Se establecen obligaciones específicas a los titulares de las instituciones y entidades públicas y privadas como:

- Informar y sensibilizar al personal sobre los riesgos por la exposición a la radiación ultravioleta y su forma de prevenirla.
- Disponer que las actividades que no se realicen en ambientes protegidos de la radiación ultravioleta se efectúen entre las 8:00 y 10:00 horas o a partir de las 16:00 horas.
- Disponer de accesorios de protección contra los rayos ultravioleta como sombreros, gorros, anteojos y bloqueadores solares, etc.
- Colocar carteles indicando “La exposición prolongada a la radiación solar produce daño a la salud”.
- Los centros educativos deben de contar con áreas protegidas contra la radiación ultravioleta para actividades al aire libre.

| Nivel de Riesgo | Índice UV-B | Acciones de Protección |
|-----------------|-------------|--|
| Mínimo | 0 | Ninguna |
| | 1 | |
| | 2 | |
| Bajo | 3 | Aplicar factor de protección solar |
| | 4 | |
| | 5 | |
| Moderado | 6 | Aplicar factor de protección solar, uso de sombrero |
| | 7 | |
| | 8 | |
| Alto | 9 | Aplicar factor de protección solar, uso de sombrero y gafas con filtro UV-A y B |
| | 10 | |
| | 11 | |
| Muy alto | 12 | Aplicar factor de protección solar, uso de sombrero y gafas con filtro UV-A y B |
| | 13 | |
| | 14 | |
| Extremo | > 14 | Aplicar factor de protección solar, uso de sombrero y gafas con filtro UV-A y B. Exposiciones al sol por un tiempo limitado |

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).



1.2 Calidad del aire en Lima Metropolitana



El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), mediante la Dirección de Proyectos de Desarrollo y Medio Ambiente, realiza la evaluación de las condiciones sinópticas y meteorológicas locales que influyen en el comportamiento temporal y espacial de los contaminantes atmosféricos particulados y gaseosos, medidos mediante métodos de muestreo pasivo y monitoreo automático en la cuenca atmosférica de Lima-Callao.

El Estándar de Calidad Ambiental (ECA) de aire es la medida que establece el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, que en su condición de cuerpo receptor no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni el ambiente. En el cuadro siguiente se presenta el ECA Nacional establecido, correspondiente a las concentraciones de material particulado y contaminantes gaseosos que son medidos por SENAMHI.

ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL (ECAs) DE AIRE, SEGÚN CONTAMINANTES
Microgramos por metro cúbico ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

| CONTAMINANTE | FRECUENCIA | ECA AIRE (8 Jun 2017 - a la fecha) | ECA AIRE (2001 - 7 Jun 2017) |
|--|----------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Material Particulado menor de 10 micras - PM_{10} | 24 horas (día) | 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
| Material Particulado menor de 2,5 micras - $\text{PM}_{2,5}$ | 24 horas (día) | 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
| Dióxido de Azufre - SO_2 | 24 horas (día) | 250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
| Dióxido de Nitrógeno - NO_2 | 1 hora | 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
| Ozono Superficial - O_3 | 8 horas | 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
| Monóxido de Carbono - CO | 1 hora | 30,000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 30,000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

Fuente: D.S N° 003-2017-MINAM (vigente), D.S N° 003-2008-MINAM (derogado) y D.S N° 074-2001-PCM (derogado).

El SENAMHI monitorea la calidad del aire en diez (10) estaciones, meteorológicas ubicadas en los distritos de Ate, San Borja, Jesús María (Campo de Marte), Santa Anita, Villa María del Triunfo, Huachipa, San Juan de Lurigancho (Universidad César Vallejo), San Martín de Porres, Carabayllo y Puente Piedra.

Concentraciones de Material Particulado

La contaminación por partículas proviene de muchas fuentes diferentes. Las partículas finas (2,5 micrómetros de diámetro como máximo) provienen de centrales eléctricas, procesos industriales, tubos de escape de vehículos, cocinas a leña e incendios forestales. Las partículas gruesas (entre 2,5 y 10 micrómetros) provienen de operaciones de molienda y trituración, del polvo de las carreteras y de algunas operaciones agrícolas.

La contaminación del aire se asocia al aumento de la morbilidad y la mortalidad, principalmente debido a enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón, infecciones respiratorias agudas, asma y a los efectos nocivos en el embarazo. El parto prematuro (menos de 37 semanas de gestación) y el bajo peso al nacer (menos de 2,500 g) se han asociado con la exposición a la contaminación del aire. (Souza, 2015).

1.2.1 Concentraciones de Material Particulado

Partículas PM₁₀

Son pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, ceniza, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera y cuyo diámetro aerodinámico es menor que 10 µm (1 micrómetro corresponde la milésima parte de 1 milímetro). Están formadas principalmente por compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales pesados entre otros, y material orgánico asociado a partículas de carbono (hollín).




Según los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), se debe indicar que para el mes de diciembre de 2019 se obtuvo registro del material particulado inhalable PM₁₀ en las estaciones de Campo de Marte, Santa Anita y San Juan de Lurigancho.

ZONA LIMA CENTRO

GRÁFICO N° 03

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DIARIA DE MATERIAL PARTICULADO INFERIOR A 10 MICRAS (PM₁₀), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE CAMPO DE MARTE – DICIEMBRE 2019




µg/m³: Microgramo por metro cúbico. ECA: 100,0 µg/m³
 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

En la estación de medición de Campo de Marte se registraron niveles de concentración inferiores al límite permitido del PM₁₀, es decir que los resultados no superaron el ECA permitido en los 31 días monitoreados. Estas concentraciones diarias registradas oscilaron entre 20,4 ug/m³ (8 de diciembre) a 33,5 ug/m³ (23 de diciembre) esta última fue la concentración más alta.

ZONA LIMA ESTE

GRÁFICO N° 04

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DIARIA DE MATERIAL PARTICULADO INFERIOR A 10 MICRAS (PM₁₀), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – DICIEMBRE 2019




µg/m³: Microgramo por metro cúbico. ECA: 100,0 µg/m³
 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

En la estación de medición de San Juan de Lurigancho se registró un nivel de concentración superior al límite permitido del PM₁₀, es decir que supero el ECA permitido en un día. La concentración superior al ECA:PM₁₀ permitido fue del día 25 de diciembre (116,5 ug/m³).

GRÁFICO N° 05

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DIARIA DE MATERIAL PARTICULADO INFERIOR A 10 MICRAS (PM₁₀), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE SANTA ANITA – DICIEMBRE 2019



µg/m³: Microgramo por metro cúbico. ECA: 100,0 µg/m³
 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

En la estación de medición de Santa Anita se registraron niveles de concentración superiores al límite permitido del PM₁₀, es decir que los resultados superaron el ECA permitido en 6 días de los 31 días monitoreados. La mayor concentración superior al ECA:PM₁₀ permitido se dio el día 13 de diciembre (133,8 ug/m³).

Partículas PM_{2,5}


Es el material particulado con un diámetro aerodinámico inferior a 2.5 micras. Estas partículas son tan pequeñas que pueden ser detectadas solo con un microscopio electrónico, las fuentes de las partículas finas incluyen todo tipo de combustiones incluidas los vehículos automóviles, plantas de energía, quema residencial de madera, incendios forestales entre otros procesos industriales.

Según los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), se debe mencionar que para el mes de diciembre de 2019 se obtuvo registro del material particulado inhalable PM_{2,5} en las estaciones de medición de Campo de Marte y Villa María del Triunfo.

ZONA LIMA CENTRO

GRÁFICO N° 06

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DIARIA DEL MATERIAL PARTICULADO INFERIOR A 2,5 MICRAS (PM_{2,5}), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE CAMPO DE MARTE – DICIEMBRE 2019




µg/m³: Microgramo por metro cúbico. ECA: 50,0 µg/m³
 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

La concentración diaria de la partícula PM_{2,5} en la estación de monitoreo de Campo de Marte no superó el límite de ECA PM_{2,5}: 50,0 ug/m³ en los 31 días monitoreados. La concentración diaria más cercana al límite permitido se reflejó el día 23 de diciembre (22,8 ug/m³).

ZONA LIMA SUR

GRÁFICO N° 07

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DIARIA DEL MATERIAL PARTICULADO INFERIOR A 2,5 MICRAS (PM_{2.5}), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – DICIEMBRE 2019



µg/m³: Microgramo por metro cúbico. ECA: 50,0 µg/m³
 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

La estación de medición de Villa María del Triunfo no superó el Estándar de Calidad Ambiental PM_{2.5}. Se registraron mínimos valores en 17 días. Las concentraciones del ECA:PM_{2.5} oscilaron entre 19,8 ug/m³ (11 de diciembre) a 44,7 ug/m³ (13 de diciembre).

Dióxido de Nitrógeno

El dióxido de nitrógeno u óxido de nitrógeno (NO₂) es un compuesto químico formado por los elementos nitrógeno y oxígeno, uno de los principales contaminantes entre los varios óxidos de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno es de color marrón-amarillento. Se forma como subproducto en los procesos de combustión a altas temperaturas, como en los vehículos motorizados y las plantas eléctricas. Por ello es un contaminante frecuente en zonas urbanas.




Según los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) en el mes de diciembre de 2019 para el Dióxido de Nitrógeno (NO₂) se registraron concentraciones (ug/m³) en las estaciones de monitoreo de San Borja, Santa Anita y Carabayllo. La frecuencia del monitoreo es de 1 hora diaria en el mes.

ZONA LIMA NORTE

GRÁFICO N° 08

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO₂), EN LA ESTACIÓN DE CARABAYLLO – DICIEMBRE 2019




µg/m³: Microgramo por metro cúbico. ECA: 200,0 µg/m³
 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

En la estación de monitoreo de Carabayllo se realizó la medición del dióxido de nitrógeno durante el mes de diciembre; al respecto tomando como referencia el máximo valor reportado en el periodo investigado, analizamos los valores alcanzados el 6 de diciembre, día en que se registró la máxima concentración del compuesto químico, el cual osciló entre 14,2 ug/m³ a 30,0 ug/m³ siendo este último la máxima concentración reportada a las 09:00 horas. Todos los valores diarios registrados en esta estación de monitoreo no superaron el estándar de calidad ambiental.

ZONA LIMA CENTRO

GRÁFICO N° 09

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO₂), EN LA ESTACIÓN DE SAN BORJA – DICIEMBRE 2019



ug/m³: Microgramo por metro cúbico.


ECA: 200,0 ug/m³

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

En la estación de monitoreo de San Borja, se realizó la medición del dióxido de nitrógeno durante el mes de diciembre; al respecto tomando como referencia el máximo valor reportado en el periodo investigado, analizamos los valores alcanzados el 12 de diciembre, día en que se registró la máxima concentración del compuesto químico, el cual osciló entre 8,6 ug/m³ a 65,1 ug/m³ siendo este último la máxima concentración reportada a las 19:00 horas. Todos los valores diarios registrados en esta estación de monitoreo no superaron el estándar de calidad ambiental.

GRÁFICO N° 10

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO₂), EN LA ESTACIÓN DE SANTA ANITA – DICIEMBRE 2019



ug/m³: Microgramo por metro cúbico.

ECA: 200,0 ug/m³

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

En la estación de monitoreo de Santa Anita, se realizó la medición del dióxido de nitrógeno durante el mes de diciembre; al respecto tomando como referencia el máximo valor reportado en el periodo investigado, analizamos los valores alcanzados el 13 de diciembre, día en que se registró la máxima concentración del compuesto químico, el cual osciló entre 24,4 ug/m³ a 59,4 ug/m³ siendo este último la máxima concentración reportada a las 09:00 horas. Todos los valores diarios registrados en esta estación de monitoreo no superaron el estándar de calidad ambiental.

Ozono Troposférico

El Ozono troposférico (O₃) es un potente oxidante que produce efectos adversos en la salud humana, reportó valores elevados en las estaciones de monitoreo de Ate y Villa María del Triunfo que corresponden a Lima Este y Lima Sur. La frecuencia del monitoreo es de 8 horas diarias en el mes.


Según los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), se debe indicar que para el mes de diciembre de 2019 se obtuvo registro de las estaciones de San Borja, Campo de Marte, Santa Anita y San Martín de Porres.



ZONA LIMA CENTRO

GRÁFICO N° 11

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL OZONO TROPOSFÉRICO (O₃), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE CAMPO DE MARTE – DICIEMBRE 2019



µg/m³: Microgramo por metro cúbico.

ECA: 100,0 µg/m³

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

En la estación de monitoreo de Campo de Marte se realizó la medición del ozono troposférico durante el mes de diciembre; al respecto se tomó como referencia el día en que se registró la máxima concentración de este antioxidante (10 de diciembre). Se observa que los valores de ozono troposférico no superaron el ECA:100,0 µg/m³. Los valores oscilaron entre 28,8 µg/m³ a 45,1 µg/m³ siendo este último la máxima concentración reportada a las 08:00 horas.

Todos los valores registrados en esta estación de monitoreo no superaron el estándar de calidad ambiental del ozono troposférico.

GRÁFICO N° 12

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL OZONO TROPOSFÉRICO (O₃), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE SAN BORJA – DICIEMBRE 2019



µg/m³: Microgramo por metro cúbico.

ECA: 100,0 µg/m³

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.


En la estación de monitoreo de San Borja se realizó la medición del ozono troposférico durante el mes de diciembre; al respecto se tomó como referencia el día en que se registró la máxima concentración de este antioxidante (25 de diciembre). Se observa que los valores de ozono troposférico no superaron el ECA:100,0 µg/m³. Los valores oscilaron entre 5,5 µg/m³ a 32,9 µg/m³ siendo este último la máxima concentración reportada a las 11:00 horas.

Todos los valores registrados en esta estación de monitoreo no superaron el estándar de calidad ambiental del ozono troposférico.

ZONA LIMA ESTE

GRÁFICO N°13

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL OZONO TROPOSFÉRICO (O₃), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE SANTA ANITA– DICIEMBRE 2019



µg/m³: Microgramo por metro cúbico.

ECA: 100,0 µg/m³

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

En la estación de monitoreo de Santa Anita se realizó la medición del ozono troposférico durante el mes de diciembre; al respecto se tomó como referencia el día en que se registró la máxima concentración de este antioxidante (25 de diciembre). Se observa que los valores de ozono troposférico no superaron el ECA:100,0 µg/m³. Los valores oscilaron entre 1,1 µg/m³ a 28,0 µg/m³ siendo este último la máxima concentración reportada a las 15:00 horas.

Todos los valores registrados en esta estación de monitoreo no superaron el estándar de calidad ambiental del ozono troposférico.

GRÁFICO N° 14

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL OZONO TROPOSFÉRICO (O₃), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE SAN MARTÍN DE PORRES – DICIEMBRE 2019



µg/m³: Microgramo por metro cúbico.

ECA: 100,0 µg/m³

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

En la estación de monitoreo de San Martín de Porres se realizó la medición del ozono troposférico durante el mes de diciembre; al respecto se tomó como referencia el día en que se registró la máxima concentración de este antioxidante (6 de diciembre). Se observa que los valores de ozono troposférico no superaron el ECA:100,0 µg/m³. Los valores oscilaron entre 24,3 µg/m³ a 61,6 µg/m³ siendo este último la máxima concentración reportada a las 11:00 horas.

Todos los valores registrados en esta estación de monitoreo no superaron el estándar de calidad ambiental del ozono troposférico.

Monóxido de Carbono

El Monóxido de Carbono (CO), gas incoloro y altamente tóxico que puede causar la muerte cuando se respira en niveles elevado. Se produce por la combustión deficiente de sustancias como: gas, gasolina, kerosene, carbón, petróleo, tabaco o madera. Los vehículos con el motor encendido lo despiden. La frecuencia del monitoreo es de 1 hora diaria en el mes.


Según los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) se llegó a registrar concentraciones de Monóxido de Carbono (CO) para el mes de diciembre de 2019 en las estaciones de San Borja, Campo de Marte, Santa Anita, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Carabayllo.



ZONA LIMA NORTE

GRÁFICO N° 15

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL MONÓXIDO DE CARBONO (CO), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE CARABAYLLO – DICIEMBRE 2019



µg/m³: Microgramo por metro cúbico.

ECA: 30 000,0 µg/m³

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

En la estación de monitoreo de Carabayllo se realizó la medición del monóxido de carbono durante el mes de diciembre; al respecto se tomó como referencia el día en que se registró la máxima concentración (13 de diciembre). Analizando los valores de monóxido de carbono se observa que no superaron el ECA:30 000 µg/m³. Los valores oscilaron entre 542,8 µg/m³ a 1508,8 µg/m³ siendo este último la máxima concentración reportada a las 00:00 horas.

Todos los valores registrados en esta estación de monitoreo no superaron el estándar de calidad ambiental del ozono troposférico.

GRÁFICO N°16

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL MONÓXIDO DE CARBONO (CO), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE SAN MARTÍN DE PORRES – DICIEMBRE 2019



µg/m³: Microgramo por metro cúbico.

ECA: 30 000,0 µg/m³

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.


En la estación de monitoreo de San Martín de Porres se realizó la medición del monóxido de carbono durante el mes de diciembre; al respecto se tomó como referencia el día en que se registró la máxima concentración (13 de diciembre). Analizando los valores de monóxido de carbono se observa que no superaron el ECA:30 000 µg/m³. Los valores oscilaron entre 437,3 µg/m³ a 2310,4 µg/m³ siendo este último la máxima concentración reportada a las 17:00 horas.

Todos los valores registrados en esta estación de monitoreo no superaron el estándar de calidad ambiental del ozono troposférico.

ZONA LIMA CENTRO

GRÁFICO N°17

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL MONÓXIDO DE CARBONO (CO), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE SAN BORJA – DICIEMBRE 2019



µg/m³: Microgramo por metro cúbico.

ECA: 30 000,0 µg/m³

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

En la estación de monitoreo de San Borja se realizó la medición del monóxido de carbono durante el mes de diciembre; al respecto se tomó como referencia el día en que se registró la máxima concentración (12 de diciembre). Analizando los valores de monóxido de carbono se observa que no superaron el ECA:30 000 µg/m³. Los valores oscilaron entre 1428,3 µg/m³ a 2737,0 µg/m³ siendo este último la máxima concentración reportada a las 21:00 horas.

Todos los valores registrados en esta estación de monitoreo no superaron el estándar de calidad ambiental del ozono troposférico.

GRÁFICO N°18

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL MONÓXIDO DE CARBONO (CO), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE CAMPO DE MARTE – DICIEMBRE 2019



µg/m³: Microgramo por metro cúbico.

ECA: 30 000,0 µg/m³

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.


En la estación de monitoreo de Campo de Marte se realizó la medición del monóxido de carbono durante el mes de diciembre; al respecto se tomó como referencia el día en que se registró la máxima concentración (13 de diciembre). Analizando los valores de monóxido de carbono se observa que no superaron el ECA:30 000 µg/m³. Los valores oscilaron entre 262,2 µg/m³ a 1 028,1 µg/m³ siendo este último la máxima concentración reportada a las 21:00 horas.

Todos los valores registrados en esta estación de monitoreo no superaron el estándar de calidad ambiental del ozono troposférico.

ZONA LIMA ESTE

GRÁFICO N°19

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL MONÓXIDO DE CARBONO (CO), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – DICIEMBRE 2019



µg/m³: Microgramo por metro cúbico.

ECA: 30 000,0 µg/m³

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

En la estación de monitoreo de San Juan de Lurigancho se realizó la medición del monóxido de carbono durante el mes de diciembre; al respecto se tomó como referencia el día en que se registró la máxima concentración (31 de diciembre). Analizando los valores de monóxido de carbono se observa que no superaron el ECA:30 000 µg/m³. Los valores oscilaron entre 1 929,7 µg/m³ a 3 087,7 µg/m³ siendo este último la máxima concentración reportada a las 22:00 horas.

Todos los valores registrados en esta estación de monitoreo no superaron el estándar de calidad ambiental del ozono troposférico.

GRÁFICO N°20

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL MONÓXIDO DE CARBONO (CO), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE SANTA ANITA – DICIEMBRE 2019



µg/m³: Microgramo por metro cúbico.

ECA: 30 000,0 µg/m³

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.


En la estación de monitoreo de Santa Anita se realizó la medición del monóxido de carbono durante el mes de diciembre; al respecto se tomó como referencia el día en que se registró la máxima concentración (13 de diciembre). Analizando los valores de monóxido de carbono se observa que no superaron el ECA:30 000 µg/m³. Los valores oscilaron entre 886,6 µg/m³ a 2331,1 µg/m³ siendo este último la máxima concentración reportada a las 01:00 horas.

Todos los valores registrados en esta estación de monitoreo no superaron el estándar de calidad ambiental del ozono troposférico.

ZONA LIMA SUR

GRÁFICO N°21

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL MONÓXIDO DE CARBONO (CO), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO– DICIEMBRE 2019



µg/m³: Microgramo por metro cúbico.

ECA: 30 000,0 µg/m³

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

En la estación de monitoreo de Villa María del Triunfo se realizó la medición del monóxido de carbono durante el mes de diciembre; al respecto se tomó como referencia el día en que se registró la máxima concentración (13 de diciembre). Analizando los valores de monóxido de carbono se observa que no superaron el ECA:30 000 µg/m³. Los valores oscilaron entre 726,8 µg/m³ a 1335,1 µg/m³ siendo este último la máxima concentración reportada a las 08:00 horas.

Todos los valores registrados en esta estación de monitoreo no superaron el estándar de calidad ambiental del ozono troposférico.



1.3 La atmósfera

1.3.1 Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)

El SENAMHI, es la entidad encargada de realizar las actividades de la estación de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) de Marcapomacocha ubicada en la sierra central del país (Provincia de Yauli, departamento de Junín), a una altitud de 4 479 metros sobre el nivel del mar.

Las actividades de vigilancia que realiza se enmarcan en las mediciones de la concentración de ozono total atmosférico en forma diaria en base a mediciones realizadas con el Espectrofotómetro Dobson el cual contribuye con el Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global – VAG de la Organización Meteorológica Mundial – OMM. Otras variables como la radiación ultravioleta, radiación solar global y parámetros meteorológicos también se vienen midiendo en dicha estación.

Monitoreo de Ozono Atmosférico

CUADRO N° 01

PERÚ: VIGILANCIA DEL OZONO ATMOSFÉRICO EN LA ESTACIÓN VAG MARCAPOMACOCCHA

Mes: Diciembre 2019 / Diciembre 2018

Unidades Dobson (UD)

| Año/Mes | Valor | | |
|-----------------------------|----------|--------|--------|
| | Promedio | Máximo | Mínimo |
| 2018 | | | |
| Enero | 241,9 | 244,2 | 239,2 |
| Febrero | 242,7 | 248,4 | 238,3 |
| Marzo | 241,2 | 245,2 | 238,2 |
| Abril | 241,9 | 245,2 | 239,8 |
| Mayo | 242,3 | 244,4 | 240,3 |
| Junio | 240,8 | 244,6 | 235,5 |
| Julio | 240,8 | 243,0 | 238,6 |
| Agosto | 241,4 | 247,7 | 238,6 |
| Septiembre | 249,4 | 254,6 | 243,7 |
| Octubre | 247,8 | 253,3 | 243,2 |
| Noviembre | 247,6 | 253,2 | 242,2 |
| Diciembre | 247,5 | 252,9 | 243,0 |
| 2019 | | | |
| Enero | 240,1 | 242,8 | 238,6 |
| Febrero | - | - | - |
| Marzo | - | - | - |
| Abril | - | - | - |
| Mayo | 240,7 | 243,2 | 239,4 |
| Junio | 240,6 | 245,6 | 238,7 |
| Julio | 241,0 | 246,7 | 238,0 |
| Agosto | 243,3 | 248,4 | 240,6 |
| Septiembre | 243,8 | 249,7 | 240,1 |
| Octubre | 248,9 | 253,1 | 245,0 |
| Noviembre | 245,9 | 252,6 | 242,2 |
| Diciembre | 242,1 | 244,3 | 240,1 |
| Variación porcentual | | | |
| DIC19/NOV19 | -1,5 | -3,3 | -0,9 |
| DIC19/DIC18 | -2,2 | -3,4 | -1,2 |

Nota: Ubicación - Marcapomacocha, Yauli, Junín. Latitud: 11.40°S Longitud: 76.34°W Altitud: 4470 m.s.n.m.

No se registro valores para los meses de febrero, marzo y abril de 2019.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) - Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.



La concentración de Ozono atmosférico en la estación VAG de Marcapomacocha, para el mes de diciembre de 2019 tuvo como valor máximo 244,3 UD, valor mínimo 240,1 UD y valor promedio 242,1 UD.


Asimismo, hubo disminuciones de 1,5%, 3,3% y 0,9% en su valor promedio, máximo y mínimo en comparación con el mes anterior; igualmente disminuciones de 2,2%, 3,4% y 1,2% en su valor promedio, máximo y mínimo respecto a diciembre 2018.

GRÁFICO N°22

PERÚ: VIGILANCIA DEL OZONO ATMOSFÉRICO EN LA ESTACIÓN VAG MARCAPOMACOCCHA

Mes: Enero 2018 – Diciembre 2019

Unidades Dobson (UD)



Nota: No se registro valores para los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) - Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.



2. CALIDAD DEL AGUA

La contaminación del agua de los ríos es causada principalmente por el vertimiento de relaves mineros (parte alta y media de la cuenca), aguas servidas urbanas y desagües industriales a lo largo de todo su cauce (generalmente en la parte media y baja de la cuenca).

Dicha contaminación es resultado de la presencia de elementos físicos, químicos y biológicos, que en altas concentraciones, son dañinos para la salud humana y el ecosistema. Cabe indicar, que la calidad de agua también se ve afectada por el uso de plaguicidas y pesticidas en la actividad agrícola. Todo ello, ocasiona un gasto adicional en el tratamiento del elemento, es decir, cuanto más contaminada esté el agua, mayor es el costo del proceso para reducir el elemento contaminante, ya que se debe realizar el respectivo tratamiento para hacerla potable.



2.1 Concentración de minerales en el río Rímac

La contaminación causada por la actividad minera es más peligrosa tanto para la salud de la población como para los ecosistemas acuáticos, la contaminación minera aporta metales pesados y otras sustancias tóxicas, como por ejemplo el Hierro.

El Hierro (Fe) es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre (5%). Es un metal maleable, tenaz, de color gris plateado y magnético, su presencia en el agua provoca precipitación y coloración no deseada. Expuesto al aire húmedo, se corroe formando óxido de hierro hidratado, una sustancia pardo-rojiza, escamosa, conocida comúnmente como orín. El hierro en los tejidos, puede ocasionar el desarrollo de muchas enfermedades graves.

2.1.1. En el río Rímac

CUADRO N° 02

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN PROMEDIO Y MÁXIMO DE HIERRO (Fe) EN EL RÍO RÍMAC

Mes: Noviembre 2019/ Noviembre 2018

Microgramos por litro (mg/l)

| Meses | Valor | |
|----------------|-----------------------------|--------|
| | Promedio | Máximo |
| 2018 | | |
| Enero | 3,00 | 27,23 |
| Febrero | 2,14 | 11,28 |
| Marzo | 13,37 | 56,36 |
| Abril | 2,26 | 14,25 |
| Mayo | 0,85 | 2,67 |
| Junio | 0,26 | 1,13 |
| Julio | 0,26 | 1,13 |
| Agosto | 0,38 | 3,32 |
| Setiembre | 0,29 | 2,94 |
| Octubre | 0,32 | 0,79 |
| Noviembre | 0,41 | 1,93 |
| Diciembre | 1,42 | 8,30 |
| 2019 | | |
| Enero | 6,50 | 44,36 |
| Febrero | 11,43 | 72,74 |
| Marzo | 6,64 | 24,53 |
| Abril | 1,48 | 14,01 |
| Mayo | 1,11 | 5,31 |
| Junio | 0,49 | 1,46 |
| Julio | 0,61 | 2,21 |
| Agosto | 0,50 | 1,54 |
| Setiembre | 0,39 | 1,63 |
| Octubre | 0,52 | 2,56 |
| Noviembre | 1,80 | 6,60 |
| | Variación porcentual | |
| Nov 19/ Oct 19 | 246,2 | 157,8 |
| Nov 19/ Nov 18 | 339,0 | 242,0 |

En el mes de noviembre de 2019, la concentración máxima del hierro en el río Rímac fue de 6,60 mg/l lo que representó un aumento de 157,8% en relación a lo reportado en el mes anterior (2,56 mg/l) y un aumento de 242,0% con el mismo mes del año anterior (1,93 mg/l).


En cuanto la concentración promedio fue de 1,80 mg/l el cual aumento en 246,2% con respecto al mes anterior (0,52 mg/l) y aumentó 339,0% con respecto al mismo mes del año anterior (0,41 mg/l).

GRÁFICO N°23

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE HIERRO (Fe) EN EL RÍO RÍMAC

Mes: Noviembre 2017 - 2019

Microgramos por litro (mg/l)



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

2.1.2 En las plantas de tratamiento de SEDAPAL

CUADRO N° 3

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE HIERRO (Fe) EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 1 Y 2 DE SEDAPAL

Mes: Noviembre 2019/ Noviembre 2018

Microgramos por litro (mg/l)

| Meses | Valor | |
|-----------------------------|----------|--------|
| | Promedio | Máximo |
| 2018 | | |
| Enero | 0,020 | 0,088 |
| Febrero | 0,016 | 0,052 |
| Marzo | 0,017 | 0,069 |
| Abril | 0,017 | 0,115 |
| Mayo | 0,016 | 0,041 |
| Junio | 0,012 | 0,049 |
| Julio | 0,012 | 0,049 |
| Agosto | 0,015 | 0,041 |
| Setiembre | 0,017 | 0,091 |
| Octubre | 0,014 | 0,052 |
| Noviembre | 0,019 | 0,084 |
| Diciembre | 0,016 | 0,054 |
| 2019 | | |
| Enero | 0,023 | 0,137 |
| Febrero | 0,015 | 0,038 |
| Marzo | 0,018 | 0,083 |
| Abril | 0,018 | 0,071 |
| Mayo | 0,022 | 0,068 |
| Junio | 0,020 | 0,074 |
| Julio | 0,018 | 0,065 |
| Agosto | 0,021 | 0,060 |
| Setiembre | 0,017 | 0,064 |
| Octubre | 0,017 | 0,056 |
| Noviembre | 0,016 | 0,061 |
| Variación porcentual | | |
| Nov 19/ Oct 19 | -5,9 | 8,9 |
| Nov 19/ Nov 18 | -15,8 | -27,4 |

La concentración de plomo en las plantas de tratamiento 1 y 2 de SEDAPAL para el mes de noviembre de 2019, se mantuvo por debajo del límite permisible: 0,300 mg/l. Se registró para su valor máximo 0,061 mg/l y para su valor promedio de 0,016 mg/l.

Asimismo, se observó una disminución de 27,4% en su valor máximo respecto a noviembre 2018.

^{1/} El límite permisible de Hierro en el agua potable, según Norma ITINTEC es de 0,300 miligramos por litro.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

GRÁFICO N°24

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE HIERRO (Fe) EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 1 Y 2 DE SEDAPAL

Mes: Noviembre 2017 - 2019

Microgramos por litro (mg/l)



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

2.2 Presencia máxima y promedio de Plomo (Pb)

El plomo es un metal pesado que se encuentra de forma natural en la corteza terrestre y ha sido distribuido en el ambiente, debido a fuentes fijas o móviles contaminantes antropogénicas o naturales.

Existen compuestos orgánicos e inorgánicos del plomo, que son liberados al aire durante la combustión del carbono y aceite. Este puede ingresar al organismo por tres vías: respiratoria, digestiva y dérmica o cutánea y causar efectos nocivos para la salud del hombre a nivel celular, sin que ni siquiera puedan ser percibidos a corto plazo. Dados los efectos nocivos del plomo y su influencia para la salud de la población, este es en la actualidad, un motivo de atención especial por constituir una parte importante de la contaminación ambiental presente en muchas ciudades en el mundo.



2.2.1 En el río Rímac

CUADRO N° 4

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN PROMEDIO Y MÁXIMA DE PLOMO (Pb) EN EL RÍO RÍMAC

Mes: Noviembre 2019/ Noviembre 2018

Microgramos por litro (mg/l)

| Meses | Valor | |
|----------------|-----------------------------|--------|
| | Promedio | Máximo |
| 2018 | | |
| Enero | 0,027 | 0,298 |
| Febrero | 0,016 | 0,067 |
| Marzo | 0,082 | 0,435 |
| Abril | 0,020 | 0,070 |
| Mayo | 0,013 | 0,069 |
| Junio | 0,005 | 0,024 |
| Julio | 0,005 | 0,024 |
| Agosto | 0,005 | 0,040 |
| Setiembre | 0,005 | 0,041 |
| Octubre | 0,008 | 0,039 |
| Noviembre | 0,008 | 0,036 |
| Diciembre | 0,020 | 0,093 |
| 2019 | | |
| Enero | 0,065 | 0,484 |
| Febrero | 0,069 | 0,334 |
| Marzo | 0,039 | 0,091 |
| Abril | 0,011 | 0,085 |
| Mayo | 0,016 | 0,080 |
| Junio | 0,009 | 0,037 |
| Julio | 0,009 | 0,052 |
| Agosto | 0,005 | 0,015 |
| Setiembre | 0,005 | 0,022 |
| Octubre | 0,009 | 0,032 |
| Noviembre | 0,019 | 0,055 |
| | Variación porcentual | |
| Nov 19/ Oct 19 | 111,1 | 71,9 |
| Nov 19/ Nov 18 | 137,5 | 52,8 |

Punto de monitoreo: Bocatomá La Atarjea.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

GRÁFICO N°25

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE PLOMO (Pb) EN EL RÍO RÍMAC

Mes: Noviembre 2017 - 2019

Microgramos por litro (mg/l)



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) reportó para el mes de noviembre de 2019 que la concentración promedio y máximo de plomo en el río Rímac fue de 0,019 mg/l y 0,055 mg/l respectivamente.

Asimismo, para su valor máximo se registró un aumento de 52,8% en comparación con el mes de noviembre de 2018 (0,036 mg/l) y un aumento de 71,9% con el mes anterior (0,032 mg/l).

Para su valor promedio se registró un aumento de 111,1% respecto al mes anterior (0,009 mg/l) y también un aumento de 137,5% con noviembre 2018 (0,008 mg/l).

2.2.2 En las plantas de tratamiento de SEDAPAL

CUADRO N° 5

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE PLOMO (Pb) EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 1 Y 2 DE SEDAPAL

Mes: Noviembre 2019/ Noviembre 2018

Microgramos por litro (mg/l)

| Meses | Valor | |
|-----------------------------|----------|--------|
| | Promedio | Máximo |
| 2018 | | |
| Enero | 0,001 | 0,002 |
| Febrero | 0,001 | 0,004 |
| Marzo | 0,001 | 0,004 |
| Abril | 0,001 | 0,004 |
| Mayo | 0,002 | 0,007 |
| Junio | 0,001 | 0,003 |
| Julio | 0,001 | 0,003 |
| Agosto | 0,000 | 0,003 |
| Setiembre | 0,000 | 0,001 |
| Octubre | 0,000 | 0,001 |
| Noviembre | 0,000 | 0,002 |
| Diciembre | 0,001 | 0,002 |
| 2019 | | |
| Enero | 0,001 | 0,005 |
| Febrero | 0,000 | 0,001 |
| Marzo | 0,001 | 0,002 |
| Abril | 0,000 | 0,001 |
| Mayo | 0,001 | 0,003 |
| Junio | 0,001 | 0,003 |
| Julio | 0,001 | 0,003 |
| Agosto | 0,000 | 0,001 |
| Setiembre | 0,000 | 0,001 |
| Octubre | 0,001 | 0,003 |
| Noviembre | 0,001 | 0,002 |
| Variación porcentual | | |
| Nov 19/ Oct 19 | 0,0 | -33,3 |
| Nov 19/ Nov 18 | - | 0,0 |

La concentración de plomo en las plantas de tratamiento 1 y 2 para el mes de noviembre de 2019 fue de 0,002 mg/l para su valor máximo y 0,001 mg/l para su valor promedio.

Analizando los valores máximos se observa que hubo una disminución de 33,3% respecto al mes anterior (0,003 mg/l).

^{1/} El límite permisible de plomo en el agua potable, según Norma ITINTEC es de 0,05 miligramos por litro.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

GRÁFICO N°26

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE PLOMO (Pb) EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 1 Y 2 DE SEDAPAL

Mes: Noviembre 2017 - 2019

Microgramos por litro (mg/l)



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

2.3 Presencia máxima y promedio de Cadmio (Cd)

El cadmio es una sustancia natural en la corteza terrestre. Se encuentra como mineral combinado con otras sustancias tales como oxígeno (óxido de cadmio), cloro (cloruro de cadmio), o azufre (sulfato de cadmio, sulfuro de cadmio).

Se encuentra también en todo tipo de terrenos y rocas, incluso minerales de carbón y abonos minerales, contienen algo de cadmio. La mayor parte del cadmio es extraído durante la producción de otros metales como zinc, plomo y cobre, no se oxida fácilmente, y tiene muchos usos incluyendo baterías, pigmentos, revestimientos para metales, y plásticos. El cadmio tiene efectos tóxicos en los riñones y en los sistemas óseo y respiratorio; además, está clasificado como carcinógeno para los seres humanos.



2.3.1 En el río Rímac

CUADRO N° 6

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN PROMEDIO Y MÁXIMO DE CADMIO (Cd) EN EL RÍO RÍMAC

Mes: Noviembre 2019/ Noviembre 2018

Microgramos por litro (mg/l)

| Meses | Valor | |
|----------------|-----------------------------|--------|
| | Promedio | Máximo |
| 2018 | | |
| Enero | 0,002 | 0,011 |
| Febrero | 0,001 | 0,003 |
| Marzo | 0,005 | 0,064 |
| Abril | 0,002 | 0,004 |
| Mayo | 0,003 | 0,004 |
| Junio | 0,002 | 0,003 |
| Julio | 0,002 | 0,003 |
| Agosto | 0,001 | 0,004 |
| Setiembre | 0,001 | 0,003 |
| Octubre | 0,001 | 0,003 |
| Noviembre | 0,001 | 0,002 |
| Diciembre | 0,001 | 0,003 |
| 2019 | | |
| Enero | 0,003 | 0,020 |
| Febrero | 0,004 | 0,013 |
| Marzo | 0,003 | 0,005 |
| Abril | 0,002 | 0,008 |
| Mayo | 0,002 | 0,005 |
| Junio | 0,001 | 0,003 |
| Julio | 0,002 | 0,003 |
| Agosto | 0,001 | 0,007 |
| Setiembre | 0,001 | 0,002 |
| Octubre | 0,001 | 0,002 |
| Noviembre | 0,001 | 0,005 |
| | Variación porcentual | |
| Nov 19/ Oct 19 | 0,0 | 150,0 |
| Nov 19/ Nov 18 | 0,0 | 150,0 |

Punto de monitoreo: Bocatoma La Atarjea.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

La concentración de cadmio en el río Rímac para el mes de noviembre de 2019 fue de 0,005 mg/l para su valor máximo y 0.001 mg/l para su valor promedio.


El valor máximo tuvo un aumento de 150,0% respecto a noviembre 2018 (0,002 mg/l).

GRÁFICO N°27

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE CADMIO (Cd) EN EL RÍO RÍMAC

Mes: Noviembre 2017 - 2019

Microgramos por litro (mg/l)



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

2.3.2 En las plantas de tratamiento de SEDAPAL

CUADRO N° 7

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE CADMIO (Cd) EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 1 Y 2 DE SEDAPAL

Mes: Noviembre 2019/ Noviembre 2018

Microgramos por litro (mg/l)

| Meses | Valor | |
|-----------------------------|----------|--------|
| | Promedio | Máximo |
| 2018 | | |
| Enero | 0,000 | 0,001 |
| Febrero | 0,001 | 0,001 |
| Marzo | 0,001 | 0,001 |
| Abril | 0,001 | 0,002 |
| Mayo | 0,002 | 0,002 |
| Junio | 0,002 | 0,002 |
| Julio | 0,002 | 0,002 |
| Agosto | 0,001 | 0,001 |
| Setiembre | 0,001 | 0,001 |
| Octubre | 0,001 | 0,001 |
| Noviembre | 0,000 | 0,001 |
| Diciembre | 0,001 | 0,001 |
| 2019 | | |
| Enero | 0,001 | 0,001 |
| Febrero | 0,001 | 0,001 |
| Marzo | 0,001 | 0,001 |
| Abril | 0,001 | 0,002 |
| Mayo | 0,001 | 0,002 |
| Junio | 0,001 | 0,001 |
| Julio | 0,001 | 0,001 |
| Agosto | 0,001 | 0,001 |
| Setiembre | 0,001 | 0,001 |
| Octubre | 0,001 | 0,001 |
| Noviembre | 0,001 | 0,001 |
| Variación porcentual | | |
| Nov 19/ Oct 19 | 0,0 | 0,0 |
| Nov 19/ Nov 18 | - | 0,0 |

La concentración de cadmio en las plantas de tratamientos 1 y 2 para el mes de noviembre de 2019 fue de 0,001mg/l para su valor máximo e igualmente para su valor promedio.

Los análisis indican que no hubo variación en su valor máximo y promedio respecto a su similar mes del año anterior y a noviembre 2018.

El límite permisible de cadmio en el agua potable, según Norma ITINTEC es de 0,005 miligramos por litro.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

GRÁFICO N°28

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE CADMIO (Cd) EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 1 Y 2 DE SEDAPAL

Mes: Noviembre 2017 - 2019

Microgramos por litro (mg/l)



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

2.4 Presencia máxima y promedio de Aluminio (Al)

El aluminio es el elemento metálico más abundante y constituye alrededor del 8% de la corteza terrestre. Las sales de aluminio se usan ampliamente como coagulante para el tratamiento del agua para reducir la materia orgánica, el color, turbidez y nivel de microorganismos. Este tipo de uso puede provocar un incremento en las concentraciones de aluminio del agua tratada. Si esa concentración residual de aluminio es elevada, aparece un sabor y turbidez del agua no deseada.



La ingesta de aluminio a través de los alimentos, en particular los que contienen compuestos de aluminio como aditivos, representan la vía principal de exposición al aluminio para el público en general. En los estudios realizados en animales, el aluminio bloquea la acción potencial o la descarga eléctrica de las células nerviosas reduciendo la actividad del sistema nervioso.

2.4.1 En el río Rímac

CUADRO N° 8

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN PROMEDIO Y MÁXIMO DE ALUMINIO (Al) EN EL RÍO RÍMAC

Mes: Noviembre 2019/ Noviembre 2018

Microgramos por litro (mg/l)

| Meses | Valor | |
|----------------|-----------------------------|--------|
| | Promedio | Máximo |
| 2018 | | |
| Enero | 3,06 | 26,69 |
| Febrero | 2,28 | 12,54 |
| Marzo | 12,25 | 52,58 |
| Abril | 1,80 | 12,56 |
| Mayo | 0,81 | 2,20 |
| Junio | 0,25 | 1,06 |
| Julio | 0,25 | 1,06 |
| Agosto | 0,35 | 2,69 |
| Setiembre | 0,29 | 3,08 |
| Octubre | 0,25 | 0,54 |
| Noviembre | 0,35 | 1,32 |
| Diciembre | 1,26 | 7,10 |
| 2019 | | |
| Enero | 5,80 | 35,54 |
| Febrero | 13,40 | 82,33 |
| Marzo | 7,18 | 24,23 |
| Abril | 1,05 | 8,47 |
| Mayo | 0,85 | 3,53 |
| Junio | 0,37 | 1,31 |
| Julio | 0,53 | 3,75 |
| Agosto | 0,31 | 0,91 |
| Setiembre | 0,23 | 0,87 |
| Octubre | 0,36 | 2,41 |
| Noviembre | 1,28 | 5,58 |
| | Variación porcentual | |
| Nov 19/ Oct 19 | 255,6 | 131,5 |
| Nov 19/ Nov 18 | 265,7 | 322,7 |

Punto de monitoreo: Bocatoma La Atarjea.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

La concentración de aluminio en el río Rímac para el mes de octubre de 2019 fue de 2,41 mg/l para su valor máximo y 0,36 mg/l para su valor promedio, según información proporcionada por SEDAPAL.

Analizando su valor máximo se observó aumentos de 177,0% y 346,3% respecto al mes anterior y a su similar mes del año anterior respectivamente.


Asimismo, para su valor promedio se registró aumentos de 56,5% y 44,0% con respecto a setiembre de 2019 y octubre de 2018 respectivamente.

GRÁFICO N°29

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE ALUMINIO (Al) EN EL RÍO RÍMAC

Mes: Noviembre 2017 - 2019

Microgramos por litro (mg/l)



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

2.4.2 En las plantas de tratamiento de SEDAPAL

CUADRO N° 9

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE ALUMINIO (Al) EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 1 Y 2 DE SEDAPAL

Mes: Noviembre 2019/ Noviembre 2018

Microgramos por litro (mg/l)

| Meses | Valor | |
|----------------|-----------------------------|--------|
| | Promedio | Máximo |
| 2018 | | |
| Enero | 0,030 | 0,110 |
| Febrero | 0,030 | 0,100 |
| Marzo | 0,020 | 0,060 |
| Abril | 0,030 | 0,060 |
| Mayo | 0,050 | 0,110 |
| Junio | 0,038 | 0,067 |
| Julio | 0,038 | 0,067 |
| Agosto | 0,030 | 0,066 |
| Setiembre | 0,033 | 0,073 |
| Octubre | 0,024 | 0,096 |
| Noviembre | 0,035 | 0,143 |
| Diciembre | 0,038 | 0,074 |
| 2019 | | |
| Enero | 0,042 | 0,100 |
| Febrero | 0,016 | 0,076 |
| Marzo | 0,022 | 0,072 |
| Abril | 0,036 | 0,088 |
| Mayo | 0,048 | 0,092 |
| Junio | 0,044 | 0,112 |
| Julio | 0,033 | 0,084 |
| Agosto | 0,032 | 0,066 |
| Setiembre | 0,031 | 0,089 |
| Octubre | 0,036 | 0,063 |
| Noviembre | 0,037 | 0,066 |
| | Variación porcentual | |
| Oct 19/ Set 19 | 16,1 | -29,2 |
| Oct 19/ Oct 18 | 50,0 | -34,4 |

El límite permisible de aluminio en el agua potable, según Norma ITINTEC es de 0,200 miligramos por litro.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

GRÁFICO N°30

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE ALUMINIO (Al) EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 1 Y 2 DE SEDAPAL

Mes: Noviembre 2017 – 2019

Microgramos por litro (mg/l)



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

La concentración de aluminio en las plantas de tratamiento 1 y 2 para el mes de noviembre de 2019 fue de 0,066 mg/l para su valor máximo y 0,037 mg/l para su valor promedio, según información proporcionada por SEDAPAL.

Analizando su valor máximo se observa que hubo una disminución de 53,8% respecto a noviembre 2018 (0,143 mg/l) y un aumento de 4,8% respecto a octubre de 2019.

Asimismo, su valor promedio registró un aumento de 2,8% respecto al mes anterior (0,036 mg/l) y un aumento de 5,7% respecto a su similar mes del año anterior (0,035 mg/l).

2.5 Presencia máxima y promedio de Materia Orgánica

La materia orgánica (o material orgánico, material orgánico natural, MON) es materia elaborada de compuestos orgánicos que provienen de los restos de organismos que alguna vez estuvieron vivos, tales como plantas animales y sus productos de residuo en el ambiente natural. La materia orgánica está formada por materia inerte y energía.

A fin de transformar el agua cruda contaminada del río Rímac en agua para consumo, se realiza un conjunto de procesos a su llegada a la Planta de Tratamiento La Atarjea de SEDAPAL, a fin de garantizar la calidad del agua potable que se ofrece a la población de Lima y Callao, por lo que debe evitarse el arrojamiento de basura y sustancias contaminantes al río Rímac que constituye la principal fuente de agua para la capital del país.

El proceso de tratamiento que se realiza en la Planta de La Atarjea es óptimo y con un alto nivel tecnológico y operativo.



2.5.1 En el río Rímac

CUADRO N° 10

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN PROMEDIO Y MÁXIMO DE MATERIA ORGÁNICA EN EL RÍO RÍMAC

Mes: Noviembre 2019/ Noviembre 2018

Microgramos por litro (mg/l)

| Meses | Valor | |
|-----------------------------|----------|--------|
| | Promedio | Máximo |
| 2018 | | |
| Enero | 2,85 | 21,27 |
| Febrero | 1,89 | 2,90 |
| Marzo | 3,44 | 9,50 |
| Abril | 1,51 | 7,81 |
| Mayo | 1,38 | 2,97 |
| Junio | 1,53 | 2,34 |
| Julio | 1,53 | 2,34 |
| Agosto | 1,73 | 2,59 |
| Setiembre | 2,05 | 2,80 |
| Octubre | 1,91 | 2,43 |
| Noviembre | 1,79 | 2,22 |
| Diciembre | 2,29 | 3,15 |
| 2019 | | |
| Enero | 3,77 | 19,95 |
| Febrero | 2,77 | 7,60 |
| Marzo | 1,87 | 5,00 |
| Abril | 1,49 | 2,85 |
| Mayo | 1,32 | 2,46 |
| Junio | 2,25 | 3,08 |
| Julio | 1,80 | 1,96 |
| Agosto | 2,08 | 2,51 |
| Setiembre | 2,13 | 2,98 |
| Octubre | 2,06 | 2,70 |
| Noviembre | 1,87 | 2,93 |
| Variación porcentual | | |
| Nov 19/ Oct 19 | -9,2 | 8,5 |
| Nov 19/ Nov 18 | 4,5 | 32,0 |

Punto de monitoreo: Bocatoma La Atarjea.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

GRÁFICO N°31

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA EN EL RÍO RÍMAC

Mes: Noviembre 2017 - 2019

Microgramos por litro (mg/l)



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

La concentración de materia orgánica en el río Rímac para el mes de noviembre de 2019 fue de 2,93 mg/l para su valor máximo y 1,87 mg/l para su valor promedio, según información proporcionada por SEDAPAL.

Se registró un aumento de 32,0% en su valor máximo respecto a noviembre 2018 y un aumento de 8,5% respecto al mes anterior.

Asimismo, una disminución de 9,2% en su valor promedio con respecto a octubre 2019 y un aumento de 4,5% respecto a noviembre 2018.

2.5.2 En las plantas de tratamiento de SEDAPAL

CUADRO N° 11

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 1 Y 2 DE SEDAPAL

Mes: Noviembre 2019/ Noviembre 2018

Microgramos por litro (mg/l)

| Meses | Valor | |
|-----------------------------|----------|--------|
| | Promedio | Máximo |
| 2018 | | |
| Enero | 1,41 | 1,76 |
| Febrero | 1,34 | 2,16 |
| Marzo | 1,22 | 1,79 |
| Abril | 0,90 | 1,47 |
| Mayo | 1,02 | 1,35 |
| Junio | 1,23 | 1,51 |
| Julio | 1,23 | 1,51 |
| Agosto | 1,68 | 1,37 |
| Setiembre | 1,57 | 1,76 |
| Octubre | 1,41 | 1,71 |
| Noviembre | 1,38 | 1,72 |
| Diciembre | 1,44 | 1,90 |
| 2019 | | |
| Enero | 1,46 | 1,75 |
| Febrero | 1,08 | 1,56 |
| Marzo | 0,97 | 1,18 |
| Abril | 1,15 | 1,48 |
| Mayo | 1,07 | 1,38 |
| Junio | 1,59 | 2,32 |
| Julio | 1,38 | 1,58 |
| Agosto | 1,63 | 1,91 |
| Setiembre | 1,56 | 2,07 |
| Octubre | 1,45 | 1,73 |
| Noviembre | 1,29 | 2,11 |
| Variación porcentual | | |
| Nov 19/ Oct 19 | -11,0 | 22,0 |
| Nov 19/ Nov 18 | -6,5 | 22,7 |

Nota: No se ha fijado el límite permisible (ITINTEC) para materia orgánica en el agua potable.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

La concentración de materia orgánica en las plantas de tratamiento 1 y 2 para el mes de noviembre de 2019 fue de 2,11 mg/l para su valor máximo y 1,29 mg/l para su valor promedio, según información proporcionada por SEDAPAL.


Las concentraciones registradas en las plantas de tratamiento muestran una disminución de 11,0% en su valor promedio respecto a octubre 2019 y otra disminución de 6,5% respecto a noviembre 2018.

GRÁFICO N°32

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 1 Y 2 DE SEDAPAL

Mes: Noviembre 2017 - 2019

Microgramos por litro (mg/l)



Nota: No se ha fijado el límite permisible (ITINTEC) para materia orgánica en el agua potable.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

2.6 Presencia máxima y promedio de Nitratos (NO₃)

Los nitratos pueden encontrarse en pequeñas cantidades en: El suelo, alimentos, las aguas (superficiales y subterráneas). Los nitratos proceden, en parte, de la descomposición natural de proteínas de plantas o animales por medio de microorganismos.

Está reconocido que un agua contaminada con nitratos empleada para la preparación de biberones es susceptible de hacer aparecer en los lactantes una cianosis debida a la formación de metahemoglobina. Esta intoxicación, provocada por la absorción de nitratos, es en realidad debida a los nitritos formados por reducción de aquellos bajo la influencia de una acción bacteriana.

2.6.1 En el río Rímac

CUADRO N° 12

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN PROMEDIO Y MÁXIMO DE NITRATOS (NO₃) EN EL RÍO RÍMAC

Mes: Noviembre 2019/ Noviembre 2018

Microgramos por litro (mg/l)

| Meses | Valor | |
|----------------|-----------------------------|--------|
| | Promedio | Máximo |
| 2018 | | |
| Enero | 4,53 | 6,32 |
| Febrero | 4,19 | 6,58 |
| Marzo | 2,73 | 4,07 |
| Abril | 3,08 | 3,85 |
| Mayo | 4,06 | 5,72 |
| Junio | 5,20 | 6,05 |
| Julio | 5,20 | 6,05 |
| Agosto | 5,42 | 7,17 |
| Setiembre | 5,87 | 6,82 |
| Octubre | 6,38 | 10,90 |
| Noviembre | 5,00 | 6,14 |
| Diciembre | 5,09 | 6,63 |
| 2019 | | |
| Enero | 3,86 | 5,36 |
| Febrero | 2,59 | 3,94 |
| Marzo | 2,39 | 2,90 |
| Abril | 2,75 | 4,26 |
| Mayo | 5,15 | 6,66 |
| Junio | 4,87 | 6,30 |
| Julio | 5,17 | 6,41 |
| Agosto | 5,67 | 6,51 |
| Setiembre | 4,95 | 6,07 |
| Octubre | 4,33 | 4,85 |
| Noviembre | 4,97 | 6,69 |
| | Variación porcentual | |
| Nov 19/ Oct 19 | 14,8 | 37,9 |
| Nov 19/ Nov 18 | -0,6 | 9,0 |

Punto de monitoreo: Bocatomá La Atarjea.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

GRÁFICO N°33

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE NITRATOS (NO₃) EN EL RÍO RÍMAC

Mes: Noviembre 2017 - 2019

Microgramos por litro (mg/l)



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.



La concentración de nitratos en el río Rímac para el mes de noviembre de 2019 fue de 6,69 mg/l para su valor máximo y 4,97 mg/l para su valor promedio, según información proporcionada por SEDAPAL.

De acuerdo al análisis realizado con respecto a su valor máximo se observa un aumento de 37,9% respecto al mes anterior (4,85 mg/l) y un aumento de 9,0% respecto a su similar mes del año anterior (6,14 mg/l).

Asimismo, el valor promedio registró una disminución de 0,6% respecto a noviembre 2018 y un aumento de 14,8% respecto al mes anterior (4,33mg/l).

2.6.2 En las plantas de tratamiento de SEDAPAL

CUADRO N° 13

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE NITRATOS (NO₃) EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 1 Y 2 DE SEDAPAL

Mes: Noviembre 2019/ Noviembre 2018

Microgramos por litro (mg/l)

| Meses | Valor | |
|----------------|-----------------------------|--------|
| | Promedio | Máximo |
| 2018 | | |
| Enero | 3,92 | 4,78 |
| Febrero | 3,43 | 3,87 |
| Marzo | 2,39 | 3,24 |
| Abril | 2,38 | 3,17 |
| Mayo | 3,48 | 4,39 |
| Junio | 4,49 | 5,22 |
| Julio | 4,49 | 5,22 |
| Agosto | 4,78 | 5,66 |
| Setiembre | 5,05 | 5,79 |
| Octubre | 5,11 | 5,71 |
| Noviembre | 4,21 | 4,71 |
| Diciembre | 4,30 | 4,65 |
| 2019 | | |
| Enero | 3,61 | 4,53 |
| Febrero | 2,50 | 3,52 |
| Marzo | 2,25 | 2,66 |
| Abril | 3,18 | 4,08 |
| Mayo | 4,39 | 5,02 |
| Junio | 4,56 | 5,41 |
| Julio | 4,85 | 5,15 |
| Agosto | 4,92 | 5,32 |
| Setiembre | 4,76 | 5,23 |
| Octubre | 4,33 | 4,85 |
| Noviembre | 4,17 | 4,73 |
| | Variación porcentual | |
| Nov 19/ Oct 19 | -3,7 | -2,5 |
| Nov 19/ Nov 18 | -1,0 | 0,4 |

La concentración de nitratos en las plantas de tratamiento 1 y 2 correspondiente al mes de noviembre de 2019 muestra que la concentración máxima fue de 4,73 mg/l y la concentración promedio fue de 4,17 mg/l valores que se hallan por debajo del límite permisible (45,00 mg/l).

El valor máximo registró una disminución de 2,5% respecto al mes anterior (4,85 mg/l) y un aumento de 0,4% respecto a noviembre 2018 (4,71 mg/l).

El valor promedio registró disminuciones de 3,7% y 1,0% respecto al mes anterior (4,33 mg/l) y a su similar mes del año anterior (4,21 mg/l) respectivamente.

El límite permisible de Nitratos en el agua potable, según Norma ITINTEC es de 45,00 miligramos por litro.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

GRÁFICO N°34

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE NITRATOS (NO₃) EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 1 Y 2 DE SEDAPAL

Mes: Noviembre 2017 – 2019

Microgramos por litro (mg/l)



El límite permisible de Nitratos en el agua potable, según Norma ITINTEC es de 45,00 miligramos por litro.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

2.7 Niveles de turbiedad en el río Rímac

La turbidez es una medida del grado en el cual el agua pierde su transparencia debido a la presencia de partículas en suspensión. Cuantos más sólidos en suspensión haya en el agua, más sucia parecerá ésta y más alta será la turbidez. La turbidez es considerada una buena medida de la calidad del agua.

La turbidez se mide en Unidades Nefelométricas de turbiedad, o Nephelometric Turbidity Unit (NTU). El instrumento usado para su medida es el nefelómetro o turbidímetro, que mide la intensidad de la luz dispersada a 90 grados cuando un rayo de luz pasa a través de una muestra de agua.

Pero, además, es esencial eliminar la turbidez para desinfectar efectivamente el agua que desea ser bebida. Esto añade costes extra para el tratamiento de las aguas superficiales.



CUADRO N° 14

LIMA METROPOLITANA: NIVELES DE TURBIEDAD EN EL RÍO RÍMAC

Noviembre 2019/ Noviembre 2018

Unidades Nefelométricas de Turbiedad (UNT)

| Meses | Valor | | |
|-----------------------------|----------|---------|--------|
| | Promedio | Máximo | Mínimo |
| 2018 | | | |
| Enero | 192,6 | 1 750,8 | 17,5 |
| Febrero | 95,7 | 616,5 | 18,2 |
| Marzo | 617,2 | 3 589,7 | 67,0 |
| Abril | 56,5 | 155,3 | 15,6 |
| Mayo | 18,8 | 43,5 | 12,5 |
| Junio | 16,9 | 40,7 | 9,4 |
| Julio | 20,6 | 55,0 | 12,0 |
| Agosto | 22,7 | 62,4 | 11,8 |
| Setiembre | 13,5 | 19,8 | 10,3 |
| Octubre | 17,9 | 72,9 | 10,4 |
| Noviembre | 24,2 | 91,0 | 8,9 |
| Diciembre | 69,4 | 417,8 | 10,8 |
| 2019 | | | |
| Enero | 530,1 | 5 690,1 | 41,7 |
| Febrero | 718,1 | 4 459,1 | 57,0 |
| Marzo | 294,9 | 1 239,8 | 65,2 |
| Abril | 43,3 | 259,6 | 11,7 |
| Mayo | 25,9 | 83,8 | 13,1 |
| Junio | 25,0 | 59,0 | 8,0 |
| Julio | 18,5 | 53,4 | 10,7 |
| Agosto | 11,5 | 20,1 | 9,4 |
| Setiembre | 12,8 | 24,1 | 9,8 |
| Octubre | 15,8 | 37,9 | 10,0 |
| Noviembre | 48,2 | 156,0 | 15,0 |
| Variación porcentual | | | |
| Nov 19/ Oct 19 | 205,1 | 311,6 | 50,0 |
| Nov 19/ Nov 18 | 99,2 | 71,4 | 68,5 |

Punto de monitoreo: Bocatoma La Atarjea.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El nivel de turbiedad registrada para el mes de noviembre de 2019 sedapal brindó cifras de 48,2 UNT, 156,0 UNT y 15,0 UNT para sus valores promedio, máximo y mínimo, según información proporcionada por SEDAPAL.

El valor promedio, máximo y mínimo respecto al mes anterior (octubre 2019) registro aumentos de 205,1%, 311,6% y 50,0% respectivamente.


Asimismo, el valor promedio, máximo y mínimo respecto a similar mes del año anterior (noviembre 2018) tuvo aumentos de 99,2%, 71,4% y 68,5% respectivamente.

GRÁFICO N°35

LIMA METROPOLITANA: NIVELES DE TURBIEDAD EN EL RÍO RÍMAC

Mes: Noviembre 2017 – 2019

Unidades Nefelométricas de Turbiedad (UNT)



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.



3. PRODUCCIÓN DE AGUA

SEDAPAL abastece a la población mediante la producción de agua proveniente de fuentes superficiales y subterráneas. En caso de las fuentes superficiales, éstas se captan del Río Rímac y Chillón mediante las Plantas de Tratamiento de Agua Potable La Atarjea, Planta Huachipa y Planta Chillón; esta última a cargo del Consorcio Agua Azul S.A. En cuanto a las fuentes subterráneas, éstos son pozos ubicados en Lima Metropolitana. Las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) son entidades que operan en el ámbito urbano; constituidas con el exclusivo propósito de prestar servicios de saneamiento, de conformidad a lo dispuesto en Ley General de Servicios de Saneamiento.



El proceso de producción de agua potable consiste en la realización de una serie de actividades que permiten la potabilización del agua captada de las fuentes superficiales, este proceso interno se realiza para garantizar agua limpia al 100% a la población. El proceso se realiza por medio de análisis fisicoquímicos y bacteriológicos, horarios y diarios de seguimiento continuo al agua en los diferentes procesos, apoyados por un sistema, que mide en tiempo real el comportamiento de variables, como pH, Conductividad, Turbiedad y Caudal.

3.1 Producción de agua potable a nivel nacional

CUADRO N° 15

PERÚ: PRODUCCIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE

Mes: Octubre 2017 - 2019

Miles de metros cúbicos (Miles de m³)

| Producción | Octubre | | | Variación porcentual |
|----------------|---------|---------|---------|----------------------|
| | 2017 P/ | 2018 P/ | 2019 P/ | 2019 / 2018 |
| Volumen | 104 892 | 108 126 | 107 941 | -0,2 |

Nota: La información corresponde a 25 empresas prestadoras de servicio de saneamiento.
P/ Preliminar.


Fuente: Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS).
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

GRÁFICO N°36

PERÚ: PRODUCCIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE

Mes: Octubre 2017 - 2019

Miles de metros cúbicos (Miles de m³)



Nota: La información corresponde a 25 empresas prestadoras de servicio de saneamiento.
Fuente: Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS).
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

La producción de agua potable producida por las 25 Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento para el mes de octubre 2019, registró 107 millones 941 mil metros cúbicos, representando una disminución de 0,2% comparado al volumen alcanzado en el mes de octubre 2018 (108 millones 126 mil m³).

3.2 Producción de agua potable en Lima Metropolitana

CUADRO N° 16

LIMA METROPOLITANA: PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

Mes: Diciembre 2017 - 2019

Miles de metros cúbicos (Miles de m³)

| Producción | Diciembre | | | Variación porcentual |
|------------|-----------|--------|---------|----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 P/ | 2019 / 2018 |
| Volumen | 61 874 | 64 629 | 64 916 | 0,4 |

P/ Preliminar.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

GRÁFICO N°37

LIMA METROPOLITANA: PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

Mes: Diciembre 2017-2019

Miles de metros cúbicos (Miles de m³)



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

La producción de agua potable en Lima Metropolitana para el mes de diciembre de 2019 alcanzó los 64 millones 916 mil metros cúbicos, que representó un incremento de 0,4% en relación al volumen producido en el mes de diciembre 2018 (64 millones 629 mil metros cúbicos).



4. CAUDAL DE LOS RÍOS

Se denomina caudal en hidrografía, hidrología y, en general, en geografía física, al volumen de agua que circula por el cauce de un río en un lugar y tiempo determinados. Se refiere fundamentalmente al volumen hidráulico de la escorrentía de una cuenca hidrográfica concentrada en el río principal de la misma.



El promedio histórico se basa en un registro del SENAMHI de subidas y bajadas de los caudales en los últimos 25 años; por ejemplo en los meses de verano, los caudales suelen incrementarse debido a las lluvias que se dan en la parte central de Lima, así como en las regiones de la zona sur del país, como Tacna y Arequipa.

Las lluvias generan que los caudales aumenten súbitamente y superen su promedio histórico, pero este aumento de caudal se puede aprovechar para llenar los reservorios que se utilizan en época de estiaje (cuando hay menos volumen del caudal).

4.1 Caudal de los ríos Rímac y Chillón

CUADRO N° 17

LIMA METROPOLITANA: CAUDAL PROMEDIO DE LOS RÍOS RÍMAC Y CHILLÓN

Mes: Diciembre 2018-2019

Metro cúbico por segundo (m³/s)

| Río | Diciembre | | | Variación porcentual | |
|---------|--------------------|---------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| | Promedio histórico | Promedio 2018 | Promedio 2019 P/ | 2019/2018 | Prom. 2019 / Prom. hist. |
| Rímac | 27,47 | 27,64 | 34,18 | 23,7 | 24,4 |
| Chillón | 5,22 | 2,61 | 4,49 | 72,0 | -14,0 |

P/ Preliminar.


Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Estación Hidrológica de Chosica y Obrajillo.
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

GRÁFICO N°38

LIMA METROPOLITANA: CAUDAL PROMEDIO DE LOS RÍOS RÍMAC Y CHILLÓN

Mes: Diciembre 2018-2019

Metro cúbico por segundo (m³/s)



Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, informa que el caudal promedio del río Rímac correspondiente al mes de diciembre de 2019, alcanzó 34,18m³/s que representó un aumento de 24,4% respecto a su promedio histórico (27,47m³/s), asimismo un aumento de 23,7% en comparación con el mismo mes del año anterior (27,64 m³/s).

Mientras que el caudal promedio del río Chillón alcanzó los 4,49m³/s que representó un aumento del 72,0% con similar mes del año anterior (2,61m³/s) y una disminución de 14,0% con su promedio histórico (5,22 m³/s)

4.2 Caudal de los ríos, según vertiente

4.2.1 Caudal de los ríos de la vertiente del Pacífico

CUADRO N° 18

PERÚ: CAUDAL PROMEDIO DE LOS RÍOS DE LA VERTIENTE DEL PACÍFICO

Mes: Diciembre 2018-2019

Metro cúbico por segundo (m³/s)

| Zona | Diciembre | | | Variación porcentual | |
|-------------|--------------------|---------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| | Promedio histórico | Promedio 2018 | Promedio 2019 P/ | 2019/2018 | Prom. 2019 / Prom. hist. |
| Zona Norte | 31,67 | 30,67 | 51,86 | 69,1 | 63,8 |
| Zona Centro | 16,35 | 15,13 | 19,34 | 27,8 | 18,3 |
| Zona Sur | 33,38 | 15,64 | 12,60 | -19,4 | -62,3 |

P/ Preliminar.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

GRÁFICO N°39

PERÚ: CAUDAL PROMEDIO DE LOS RÍOS DE LA VERTIENTE DEL PACÍFICO

Mes: Diciembre 2018-2019

Metro cúbico por segundo (m³/s)



Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

En el mes de diciembre de 2019, el caudal promedio de los principales ríos de la zona norte de la Vertiente del Pacífico alcanzó 51,86 m³/s, representando un aumento de 63,8% respecto a lo registrado en su promedio histórico (31,67 m³/s). Asimismo, un aumento 69,1% respecto al promedio del mes del año anterior (30,67 m³/s).

En la zona centro de la vertiente, el caudal promedio durante el mes de diciembre de 2019, alcanzó 19,34 m³/s, significando un aumento de 18,3% respecto a su promedio histórico (16,35 m³/s).

En la zona sur de la vertiente, el caudal promedio fue 12,60 m³/s, cifra inferior en 62,3% respecto a su promedio histórico (33,34 m³/s), y una disminución de 19,4% respecto a su similar mes del año anterior (15,64 m³/s).

4.2.2 Nivel de los ríos de la vertiente del Atlántico

CUADRO N° 19

PERÚ: NIVEL PROMEDIO DE LOS RÍOS DE LA VERTIENTE DEL ATLÁNTICO

Mes: Diciembre 2018-2019

| Zona | Diciembre | | | Variación porcentual | |
|-------------------|--------------------|---------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| | Promedio histórico | Promedio 2018 | Promedio 2019 P/ | 2019/2018 | Prom. 2019 / Prom. hist. |
| Zona Norte (msnm) | 113,57 | 114,77 | 115,22 | 0,4 | 1,5 |
| Zona Centro (m) | 5,70 | 5,72 | 6,28 | 9,8 | 10,2 |

P/ Preliminar.


Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

GRÁFICO N°40

PERÚ: NIVEL PROMEDIO DE LOS RÍOS DE LA VERTIENTE DEL ATLÁNTICO

Mes: Diciembre 2018-2019



Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Senamhi registró el nivel promedio de los ríos de la vertiente del Atlántico para la zona norte y la zona centro, los promedios fueron 115,22 msnm y 6,28 m respectivamente para el mes de diciembre de 2019.

Para la zona norte, las cifras registradas indican que hubo un aumento de 0,4% respecto a su similar mes del año anterior (114,77,00 msnm), igualmente un aumento de 1,5% respecto a su promedio histórico (113,57 msnm)

Asimismo, para la zona centro se registró un aumento de 10,2% comparando con su valor histórico (5,70 m), y un aumento del 9,8% respecto al mismo mes del año anterior (5,72 m).

4.2.3 Caudal de los ríos de la vertiente del Lago Titicaca

CUADRO N° 20

PERÚ: CAUDAL PROMEDIO DE LOS RÍOS DE LA VERTIENTE DEL LAGO TITICACA

Mes: Diciembre 2018-2019

Metro cúbico por segundo (m³/s)

| Vertiente | Diciembre | | | Variación porcentual | |
|-----------|--------------------|---------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| | Promedio histórico | Promedio 2018 | Promedio 2019 P/ | 2019/2018 | Prom. 2019 / Prom. hist. |
| Titicaca | 21,45 | 12,47 | 21,99 | 76,3 | 2,5 |

P/ Preliminar.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

GRÁFICO N°41

PERÚ: CAUDAL PROMEDIO DE LOS RÍOS DE LA VERTIENTE DEL LAGO TITICACA,

Mes: Diciembre 2018-2019

Metro cúbico por segundo (m³/s)



Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología registró que el caudal de los ríos de la vertiente del Lago Titicaca para el mes de diciembre de 2019, llegó a 21,99 m³/s, representando aumentos de 76,3% y 2,5% respecto a su similar mes del año anterior (12,47 m³/s) y a su promedio histórico (21,45 m³/s), respectivamente.



5. PRECIPITACIONES

En meteorología, la precipitación es cualquier forma de hidrometeoro que cae de la atmósfera y llega a la superficie terrestre. Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, granizo, pero no virga, neblina ni rocío, que son formas de condensación y no de precipitación. La cantidad de precipitación sobre un punto de la superficie terrestre es llamada pluviosidad, o monto pluviométrico.



5.1 Precipitaciones en la vertiente del Océano Pacífico

CUADRO N° 21

PERÚ: PROMEDIO DE LAS PRECIPITACIONES EN LA VERTIENTE DEL PACÍFICO

Mes: Diciembre 2018-2019

Milímetros (mm)

| Zona | Diciembre | | | Variación porcentual | |
|-------------|--------------------|---------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| | Promedio histórico | Promedio 2018 | Promedio 2019 P/ | 2019/2018 | Prom. 2019 / Prom. hist. |
| Zona Norte | 68,86 | 61,68 | 128,85 | 108,9 | 87,1 |
| Zona Centro | 134,29 | 140,10 | 197,30 | 40,8 | 46,9 |
| Zona Sur | 46,56 | 23,05 | 8,25 | -64,2 | -82,3 |

mm: Milímetros

P/ Preliminar.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

GRÁFICO N°42

PERÚ: PROMEDIO DE LAS PRECIPITACIONES EN LA VERTIENTE DEL PACÍFICO

Mes: Diciembre 2018-2019

Milímetros (mm)



Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, informó que para el mes de diciembre de 2019 el promedio de precipitaciones registradas en la zona norte de la vertiente del Océano Pacífico fue 128,85 milímetros el cual aumento en 108,9% en relación a lo registrado en el mes de diciembre de 2018 (61,68 mm) mientras que para el promedio histórico aumento en 87,1% (68,86 mm).

Para la zona centro de la vertiente del Océano Pacífico el promedio fue de 197,30 milímetros el cual aumentó en 40,8% respecto al mismo mes del año anterior (140,10 mm) y aumentó en 46,9% respecto a su promedio histórico (134,29 mm).

En la zona sur de la vertiente del Océano Pacífico el promedio fue de 8,25 milímetros el cual disminuyó en 82,3% respecto a su promedio histórico (46,56 mm) igualmente disminuyó en 64,2% respecto a diciembre 2018 (23,05 m).

5.2 Precipitaciones en la vertiente del Atlántico

CUADRO N° 22

PERÚ: PROMEDIO DE LAS PRECIPITACIONES EN LA VERTIENTE DEL ATLÁNTICO

Mes: Diciembre 2018-2019

Milímetros (mm)

| Zona | Diciembre | | | Variación porcentual | |
|-------------|--------------------|---------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| | Promedio histórico | Promedio 2018 | Promedio 2019 P/ | 2019/2018 | Prom. 2019 / Prom. hist. |
| Zona Norte | 293,45 | 385,10 | 337,90 | -12,3 | 15,1 |
| Zona Centro | 209,46 | 214,36 | 290,42 | 35,5 | 38,7 |
| Zona Sur | 77,77 | 67,80 | 100,85 | 48,7 | 29,7 |

mm: Milímetros

P/ Preliminar.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

GRÁFICO N°43

PERÚ: PROMEDIO DE LAS PRECIPITACIONES EN LA VERTIENTE DEL ATLÁNTICO

Mes: Diciembre 2018-2019

Milímetros (mm)



Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Para el mes de diciembre de 2019, la precipitación promedio en la zona norte de la vertiente del Atlántico alcanzó los 337,90 milímetros, lo que indica una disminución de 12,3% con respecto a similar mes del año anterior (385,10 milímetros) y un aumento de 15,1% respecto a su promedio histórico (293,45 milímetros).

En la zona centro de la vertiente, se registró una precipitación promedio de 290,42 milímetros, presentando un aumento de 35,5% respecto a similar mes del año anterior (214,36 milímetros) y un aumento de 38,7% en relación al promedio histórico (209,46 milímetros).

En la zona sur de la vertiente, la precipitación promedio fue de 100,85 milímetros que registró un aumento de 29,7% respecto a su promedio histórico (77,77 mm) y un aumento de 48,7% respecto a su similar mes del año anterior (67,80 mm).

5.3 Precipitaciones en la vertiente del Lago Titicaca

CUADRO N° 23

PERÚ: PROMEDIO DE LAS PRECIPITACIONES EN LA VERTIENTE DEL LAGO TITICACA

Mes: Diciembre 2018-2019

Milímetros (mm)

| Zona | Diciembre | | | Variación porcentual | |
|----------|--------------------|---------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| | Promedio histórico | Promedio 2018 | Promedio 2019 P/ | 2019/2018 | Prom. 2019 / Prom. hist. |
| Titicaca | 104,87 | 91,65 | 107,44 | 17,2 | 2,5 |

mm: Milímetros

P/ Preliminar.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

GRÁFICO N°44

PERÚ: PROMEDIO DE LAS PRECIPITACIONES EN LA VERTIENTE DEL LAGO TITICACA

Mes: Diciembre 2018-2019

Milímetros (mm)



Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El promedio de la precipitación presentada en la vertiente del Lago Titicaca para el mes de diciembre de 2019 fue de 107,44 milímetros.

Registró un aumento de 2,5% respecto a su promedio histórico (104,87 mm) y un aumento de 17,2% respecto al mismo mes del año anterior (91,65 mm).



6. EMERGENCIAS Y DAÑOS PRODUCIDOS POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS



El territorio peruano es afectado con frecuencia por la ocurrencia de fenómenos naturales, tales como inundaciones, sismos, avalanchas, heladas, etc.

- Los fenómenos naturales son aquellos provocados por el medio natural, como los geológicos (sismos, terremotos, etc) y los hidrometeorológicos como los huracanes, tormentas tropicales e inundaciones.
- Los fenómenos antrópicos son aquellos provocados por el ser humano como los derrames de petróleo, combustibles, detergente, productos químicos, las guerras, los incendios, los accidentes de aviación y de tren.

En ese marco el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), es el ente encargado de evitar o mitigar la pérdida de vidas, bienes materiales y el deterioro del medio ambiente, que como consecuencia de la manifestación de los peligros naturales y/o tecnológicos en cualquier ámbito del territorio nacional, pueda convertirse en emergencia o desastre, atentando contra el desarrollo sostenible del Perú.

CUADRO N° 24

PERÚ: NÚMERO DE EMERGENCIAS Y DAÑOS PRODUCIDOS A NIVEL NACIONAL

Mes: Diciembre 2019/ Diciembre 2018

Número (N°)

| Periodo | N° de emergencias | N° de damnificados | N° de viviendas afectadas | N° de viviendas destruidas | Hectáreas de cultivo destruidas |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 2018 | | | | | |
| Enero | 469 | 5 199 | 5 546 | 258 | 31 |
| Febrero | 359 | 1 037 | 3 896 | 178 | 415 |
| Marzo | 463 | 2 552 | 4 317 | 297 | 241 |
| Abril | 323 | 2 328 | 695 | 189 | 126 |
| Mayo | 169 | 1 106 | 444 | 27 | 2 |
| Junio | 401 | 592 | 2 000 | 99 | 202 |
| Julio | 274 | 1 257 | 1 011 | 44 | 55 |
| Agosto | 284 | 2 920 | 557 | 222 | 149 |
| Setiembre | 311 | 1 263 | 467 | 186 | 172 |
| Octubre | 236 | 576 | 827 | 74 | 181 |
| Noviembre | 201 | 1 868 | 826 | 57 | 55 |
| Diciembre | 504 | 800 | 441 | 78 | 12 412 |
| 2019 P/ | | | | | |
| Enero | 65 | 408 | 131 | 53 | 7,25 |
| Febrero | 1 632 | 5 568 | 4 137 | 282 | - |
| Marzo | 1 910 | 1 112 | 8 217 | 169 | 266 |
| Abril | 751 | 87 | 124 | 10 | 1 433 |
| Mayo | 473 | 190 | 66 | 19 | 58 |
| Junio | 349 | 111 | 196 | 47 | 3 |
| Julio | 783 | 922 | 10 | 1 170 | 86 |
| Agosto | 764 | 157 | 941 | 15 | 56 |
| Setiembre | 591 | 542 | 72 | 15 | 50 |
| Octubre | 501 | 613 | 123 | 6 | 8 |
| Noviembre | 525 | 436 | 217 | 31 | 11 |
| Diciembre | 734 | 536 | 568 | 42 | 31 |
| | | Variación porcentual | | | |
| Respecto al mes anterior | 39,8 | 22,9 | 161,8 | 35,5 | 181,8 |
| Respecto a similar mes del año anterior | 45,6 | -33,0 | 28,8 | -46,2 | -99,8 |

P/ Preliminar.

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

GRÁFICO N° 45

PERÚ: NÚMERO DE EMERGENCIAS Y DAÑOS PRODUCIDOS A NIVEL NACIONAL

Mes: Diciembre 2019 / Diciembre 2018

Número (N°)



P/ Preliminar.

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó que, para el mes de diciembre de 2019, se registraron a nivel nacional 734 emergencias con 536 damnificados, 568 viviendas afectadas, 42 viviendas destruidas y 31 hectáreas de cultivo destruidas.

Analizando el número de emergencias, se observa que hubo un aumento de 45,6% respecto a su similar mes del año anterior (504 emergencias) y un aumento de 39,8% respecto al mes anterior (525 emergencias).

Asimismo, se registró una disminución de 33,0% en el número de damnificados respecto a su similar mes del año anterior (800 damnificados) y un aumento de 22,9% respecto al mes anterior (436 damnificados).

En relación al número de viviendas destruidas en el mes de diciembre de 2019, se observó una disminución de 46,2% respecto a su similar mes del año anterior (78 viviendas destruidas).

CUADRO N° 25**PERÚ: NÚMERO DE EMERGENCIAS OCURRIDAS, SEGÚN DEPARTAMENTO**

Mes: Diciembre 2019

Número (N°)

| Departamento | Total de emergencias P/ | N° de fallecidos | N° de heridos P/ | N° de damnificados P/ | Distribución % de los damnificados | N° de afectados P/ | Distribución % de los afectados | N° de viviendas afectadas P/ | N° de viviendas destruidas P/ | Hectáreas de cultivo destruidas P/ |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Total | 734 | 1 | 8 | 536 | 100,0 | 1 383 | 100,0 | 568 | 42 | 31 |
| Huancavelica | 90 | - | 1 | 10 | 1,9 | 458 | 33,1 | 286 | - | 3,7 |
| Apurímac | 77 | - | 2 | 44 | 8,2 | 356 | 25,7 | 114 | 1 | 21,0 |
| La Libertad | 76 | - | - | - | ... | - | ... | - | - | - |
| Áncash | 63 | - | - | 18 | 3,4 | 14 | 1,0 | 3 | 5 | - |
| Huánuco | 62 | - | - | 13 | 2,4 | 260 | 18,8 | 88 | 1 | 5,9 |
| Lima | 61 | - | 4 | 179 | 33,4 | 34 | 2,5 | 10 | 2 | 0,5 |
| Pasco | 51 | - | - | 19 | 3,5 | 22 | 1,6 | 9 | 4 | - |
| Cajamarca | 45 | - | - | 18 | 3,4 | 51 | 3,7 | 21 | 4 | - |
| Ayacucho | 38 | 1 | - | - | ... | 4 | 0,3 | 1 | - | - |
| Junín | 33 | - | - | 20 | 3,7 | 5 | 0,4 | 2 | - | - |
| Cusco | 25 | - | - | - | ... | 75 | 5,4 | - | - | - |
| Piura | 25 | - | - | 86 | 16,0 | 12 | 0,9 | 4 | 16 | - |
| Puno | 21 | - | - | 3 | 0,6 | - | ... | - | - | - |
| Amazonas | 13 | - | - | - | ... | 7 | 0,5 | 2 | - | - |
| Ucayali | 13 | - | - | 12 | 2,2 | 19 | 1,4 | 9 | 2 | - |
| San Martín | 9 | - | - | 104 | 19,4 | 46 | 3,3 | 10 | 6 | - |
| Ica | 7 | - | - | - | ... | - | ... | - | - | - |
| Tumbes | 6 | - | - | 4 | 0,7 | 6 | 0,4 | 4 | - | - |
| Arequipa | 5 | - | - | - | ... | - | ... | - | - | - |
| Loreto | 3 | - | - | - | ... | - | ... | - | - | - |
| Madre de Dios | 3 | - | - | - | ... | - | ... | - | - | - |
| Tacna | 3 | - | 1 | 4 | 0,7 | - | ... | - | 1 | - |
| Provincia Constitucional del Callao | 2 | - | - | 2 | 0,4 | - | ... | - | - | - |
| Moquegua | 2 | - | - | - | ... | - | ... | - | - | - |
| Lambayeque | 1 | - | - | - | ... | 14 | 1,0 | 5 | - | - |

P/ Preliminar.


Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

GRÁFICO N°46**PERÚ: NÚMERO DE EMERGENCIAS OCURRIDAS, SEGÚN DEPARTAMENTO**

Mes: Diciembre 2019

Número (N°)



Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó que el número total de emergencias ocurridas a nivel nacional fue de 734 las cuales fueron reportadas en el mes de diciembre de 2019.

Asimismo, se registró 1 persona fallecida, 8 personas heridas, 536 personas damnificadas, 1383 personas afectadas, 568 viviendas afectadas, 42 viviendas destruidas y 31 hectáreas de cultivos destruidas.

El mayor número de emergencias ocurridas se registró en el departamento de Apurímac (77), La Libertad (76), Áncash (63), Huánuco (62), Lima (61), Pasco (51), Cajamarca (45), Ayacucho (38), Junín (33), Cusco y Piura (25 en cada departamento), Puno (21), Amazonas y Ucayali (13 en cada departamento), San Martín (9), Ica (7), Tumbes (6), Arequipa (5), Loreto, Madre de Dios y Tacna (3 en cada departamento), Provincia Constitucional del Callao (2), Moquegua (2) y Lambayeque (1).

CUADRO N° 26

PERÚ: EMERGENCIAS Y DAÑOS PRODUCIDOS A NIVEL NACIONAL, SEGÚN TIPO DE FENÓMENO

Mes: Diciembre 2018/ Diciembre 2017

Emergencias

| Tipo de fenómeno | Emergencias | | | Daños producidos Diciembre 2019 | | |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------|
| | Diciembre 2018 | Diciembre 2019 P/ | Variación % 2019 / 2018 | Afectados P/ | Heridos P/ | Hectáreas de cultivo destruidas P/ |
| Total | 504 | 734 | 45,6 | 1 383 | 8 | 31 |
| Fenómenos naturales | 420 | 631 | 50,2 | 1344 | 3 | 31,0 |
| Lluvias intensas | 25 | 308 | 1 132,0 | 764 | - | 3,7 |
| Deslizamiento | 6 | 65 | 983,3 | 14 | 1 | 6,4 |
| Granizadas | 4 | 64 | 1 500,0 | 154 | - | 20,3 |
| Inundación por desborde de río | - | 51 | ... | 243 | - | - |
| Vientos fuertes | 46 | 49 | 6,5 | 88 | - | 0,7 |
| Derrumbe cerros | 1 | 28 | 2 700,0 | - | - | - |
| Huaicos | 3 | 28 | 833,3 | 4 | - | - |
| Inundación por desborde de canales | 3 | 12 | 300,0 | 64 | - | - |
| Temporales (vientos con lluvias) | - | 11 | ... | 6 | - | - |
| Tempestades eléctricas | 1 | 7 | 600,0 | 7 | 2 | - |
| Heladas | 98 | 4 | -95,9 | - | - | - |
| Nevadas | - | 2 | ... | - | - | - |
| Reptación | - | 1 | ... | - | - | - |
| Sismos | 1 | 1 | 0,0 | - | - | - |
| Sequia | 227 | - | ... | - | - | - |
| Descenso de temperatura | 3 | - | ... | - | - | - |
| Marejada | 1 | - | ... | - | - | - |
| Otros de geodinámica externa | 1 | - | ... | - | - | - |
| Fenómenos antrópicos | 84 | 103 | 22,6 | 39 | 5 | |
| Incendios urbanos | 67 | 75 | 11,9 | 39 | 5 | 0,0 |
| Derrumbe vivienda | - | 12 | ... | - | - | - |
| Derrumbe estructural general | - | 6 | ... | - | - | - |
| Incendios forestales | 15 | 5 | -66,7 | - | - | - |
| Otros | - | 3 | ... | - | - | - |
| Contaminación ambiental, atmosférica | - | 1 | ... | - | - | - |
| Déficit hídrico | - | 1 | ... | - | - | - |
| Contaminación ambiental (agua) | 1 | - | ... | - | - | - |
| Incendio industrial | 1 | - | ... | - | - | - |

P/ Preliminar.

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Para el mes de diciembre de 2019 se reportaron 734 emergencias ocurridas a nivel nacional que fueron ocasionados por fenómenos naturales y fenómenos antrópicos. En relación a los fenómenos naturales se registraron 631 emergencias, estas emergencias fueron: Lluvias intensas (308), deslizamiento (65), granizadas (64), inundación por desborde de río (51), vientos fuertes (49), derrumbe de cerros y huaicos (28 en cada caso), inundación por desborde de canales (12), temporales (vientos con lluvias) (11), tempestades eléctricas (7), heladas (4), nevadas (2), reptación y sismos (1 en cada caso).

En relación a los fenómenos antrópicos se registraron 103 emergencias, estas emergencias fueron: Incendios urbanos (75), derrumbe vivienda (12), derrumbe estructura general (6), incendios forestales (5), contaminación ambiental atmosférica y déficit hídrico (1 en cada caso) y otros (3).



7. HELADAS

El territorio peruano tiene una configuración geográfica especial, debido a la presencia de la Cordillera de los Andes que posee una influencia significativa en las variaciones de la temperatura del aire, dando lugar a una variedad de climas. Entre estas variaciones de la temperatura, encontramos las que se registran en ciertos lugares del país con temperaturas bajo cero grados centígrados, comúnmente llamadas heladas y que se encuentran con gran frecuencia en ciertos lugares de la sierra con alturas generalmente sobre los 3 mil metros sobre el nivel del mar, coincidente con la hora de la temperatura mínima del día, generalmente en la madrugada. Los impactos que tienen las heladas en las actividades económicas, especialmente en el agro, así como sus repercusiones en el área social y ambiental, son significativos.



CUADRO N° 27

PERÚ: DÍAS DE HELADAS Y MAYOR INTENSIDAD REGISTRADA, SEGÚN ESTACIÓN

Mes: Diciembre 2018 - 2019

Grado Celsius (°C)

| Estación | Departamento | Días de heladas durante el mes Diciembre 2019 | Mayor Intensidad registrada (Grados Celsius, °C) | |
|--------------|--------------|---|--|-------|
| | | | 2018 | 2019 |
| Capazo | Puno | 31 | -11,4 | -7,2 |
| Crucero Alto | Puno | 30 | -9,8 | -5,4 |
| Imata | Arequipa | 29 | -12,4 | -8,0 |
| Pillones | Arequipa | 27 | -12,4 | -9,0 |
| Chuapalca | Tacna | 27 | -14,5 | -10,5 |
| Salinas | Arequipa | 25 | -11,0 | -8,2 |
| Mazo Cruz | Puno | 17 | -11,8 | -6,4 |
| Macusani | Puno | 9 | -5,4 | -2,0 |
| Caylloma | Arequipa | 8 | -7,8 | -2,8 |
| Cojata | Puno | 3 | -9,9 | -3,4 |

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, monitorea heladas meteorológicas en 10 estaciones durante el mes de diciembre 2019, que se encuentran ubicadas en los departamentos de Arequipa, Tacna y Puno.

Las temperaturas más bajas se registraron en las estaciones de Chuapalca (-10,5°C), Pillones (-9,0°C), Salinas (-8,2°C), Imata (-8,0°C), Capazo (-7,2°C), Mazo Cruz (-6,4°C), Crucero Alto (-5,4°C), Cojata (-3,4°C), Caylloma (-2,8°C) y Macusani (-2,0).


Las estaciones que tuvieron mayor número de días donde se registraron las heladas meteorológicas fueron: Capazo (31), Crucero Alto (30), Imata (29), Pillones y Chuapalca (27 en cada uno), Salinas (25), Mazo Cruz (17), Macusani (9), Caylloma (8) y Cojata (3).

GRÁFICO N°47

PERÚ: MAYOR INTENSIDAD REGISTRADA DE LAS HELADAS METEOROLÓGICAS

Mes: Diciembre 2019

Temperatura bajo cero grados



P/ Preliminar.
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

GRÁFICO N°48
PERÚ: ALTITUD DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS
 Metros sobre el nivel del mar



Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

GLOSARIO

Concepto de términos Medio Ambientales

| TÉRMINO | CONCEPTO |
|---|--|
| AFECTADO | Persona, animal, territorio o infraestructura que sufre perturbación en su ambiente por efectos de un fenómeno. Puede requerir de apoyo inmediato para eliminar o reducir las causas de la perturbación para la continuación de la actividad normal. |
| ATMÓSFERA | Es la capa gaseosa que rodea la Tierra y un elemento primordial que mantiene la vida de todos los seres vivos dentro del planeta, nos protege físicamente contra agentes externos como los meteoritos; además, de ser un regulador térmico y protegernos de las radiaciones ultravioleta. |
| CALIDAD DEL AGUA | Es una medida de la condición del agua en relación con los requisitos de una o más especies bióticas o a cualquier necesidad humana o propósito. La calidad del agua se ve afectado por la contaminación del agua de los ríos es causada principalmente por el vertimiento de relaves mineros (parte alta y media de la cuenca), aguas servidas urbanas y desagües industriales a lo largo de todo su cauce (generalmente en la parte media y baja de la cuenca), que tiene efectos dañinos para la salud y el ecosistema; así como también se ve afectada por el uso de plaguicidas y pesticidas en la actividad agrícola. |
| DAMNIFICADO | Persona afectada, parcial o íntegramente por una emergencia o desastre y, que ha sufrido daño o perjuicio a su salud o sus bienes, en cuyo caso generalmente ha quedado sin alojamiento o vivienda en forma total o parcial, permanente o temporalmente, por lo que recibe refugio y ayuda humanitaria temporales. No tiene capacidad propia para recuperar el estado de sus bienes y patrimonio. |
| DIÓXIDO DE AZUFRE | Es un gas pesado, incoloro e inodoro en concentraciones bajas y de color ocre en concentraciones altas. Se produce principalmente por la quema de combustibles fósiles. Es perjudicial para los seres humanos y la vegetación, contribuye a la acidez de las precipitaciones. |
| DIÓXIDO DE NITRÓGENO | Es un gas de color marrón claro o amarillo, producido por la quema de combustibles a altas temperaturas, como es el caso de las termoeléctricas, plantas industriales y la combustión del parque automotor. Es un agente oxidante y contaminante del medio ambiente y genera el smog fotoquímico y la lluvia ácida. La exposición a periodos prolongados o a altas concentraciones afecta las vías respiratorias, causando graves cambios en el tejido pulmonar. |
| ESTÁNDAR DE CALIDAD AMBIENTAL (ECA) | Es el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, en su condición de cuerpo receptor que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni el ambiente. |
| FENÓMENOS INDUCIDO | También llamado fenómeno tecnológico o antrópico, producido por la actividad del hombre. Llámense incendios, accidentes, derrame de sustancia nociva, contaminación y otros. |
| FENÓMENOS NATURALES | Todo lo que ocurre en la naturaleza, puede ser percibido por los sentidos y ser objeto del conocimiento. Se clasifican en: fenómenos generados por procesos dinámicos en el interior de la tierra; fenómenos generados por procesos dinámicos en la superficie de la tierra; fenómenos meteorológicos o hidrológicos; fenómenos de origen biológico. |
| HELADAS | Se produce cuando la temperatura ambiental baja debajo de cero grados. Son generadas por la invasión de masas de aire de origen antártico y, ocasionalmente, por un exceso de enfriamiento del suelo durante cielos claros y secos. Es un fenómeno que se presenta en la sierra peruana y con influencia en la selva, generalmente en la época de invierno. |
| ÍNDICE UV-B | Es una medida sencilla de la intensidad de la radiación ultravioleta en la superficie terrestre y un indicador de su capacidad de producir lesiones cutáneas |
| MATERIAL PARTICULADO | Se denomina material particulado a una mezcla de partículas líquidas y sólidas, de sustancias orgánicas e inorgánicas, que se encuentran en suspensión en el aire. El material particulado forma parte de la contaminación del aire. Su composición es muy variada y podemos encontrar, entre sus principales componentes, sulfatos, nitratos, el amoníaco, el cloruro sódico, el carbón, el polvo de minerales, cenizas metálicas y agua. Dichas partículas además producen reacciones químicas en el aire. |
| MONÓXIDO DE CARBONO | Es un gas inodoro, incoloro y altamente tóxico. Puede causar la muerte cuando se respira en niveles elevados. Se produce por la combustión deficiente de sustancias como gas, gasolina, keroseno, carbón, petróleo, tabaco o madera. |
| NIVELES DE TURBIEDAD EN EL RÍO RÍMAC | El instrumento usado para la medición de la turbiedad es el nefelómetro o turbidímetro, que mide la intensidad de la luz dispersada a 90 grados cuando un rayo de luz pasa a través de una muestra de agua. Una medición de la turbidez puede ser usada para proporcionar una estimación de la concentración de sólidos totales en suspensión. La unidad nefelométrica de turbidez, (UNT) es una unidad utilizada para medir la turbidez de un fluido, sólo líquidos y no aplicable a gases o atmósfera. |

| | |
|---|---|
| OZONO TROPOSFÉRICO | <p>Es un gas incoloro y muy irritante creado por reacciones fotoquímicas entre los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles producidos en buena medida por la quema de combustible, vapores de gasolina y solventes químicos.</p> <p>El ozono (O₃) es un gas que se encuentra en diversas partes de la atmósfera. El de la atmósfera superior, o estratosfera, es un gas esencial que ayuda a proteger a la Tierra de los dañinos rayos ultravioletas del sol. En contraste, el ozono hallado cerca de la superficie, en la troposfera, perjudica tanto a la salud humana como al medio ambiente. Por esta razón el ozono se describe a menudo como “bueno arriba y malo de cerca”.</p> |
| PARTÍCULAS PM_{2,5} | Es el material particulado menor a 2,5 micras (PM _{2,5}), está conformado por partículas sólidas o líquidas; es generado por fuentes de combustión, principalmente el parque automotor. Su tamaño hace que sean 100% respirables, penetrando así en el aparato respiratorio. |
| PARTÍCULAS PM₁₀ | <p>Es el material particulado de diámetro menor o igual a 10 micras. Son partículas sólidas o líquidas suspendidas en el aire cuya composición química es muy diversa y depende tanto de la fuente emisora como del mecanismo de su formación. Incluye tanto las partículas gruesas (de un tamaño comprendido entre 2,5 y 10 µg/m³) como las finas (de menos de 2,5 µg/m³, PM_{2,5}). Las primeras se forman básicamente por medio de procesos mecánicos, como las obras de construcción, la resuspensión del polvo de los caminos y el viento, mientras que las segundas como antes se indicó proceden sobre todo de fuentes de combustión.</p> <p>Entre los compuestos que generalmente conforman la mayor parte de las partículas están el amoníaco, sulfatos, carbón y polvo, que afectan el sistema respiratorio y cardiovascular.</p> |
| RADIACIÓN SOLAR | Es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el sol, las más conocidas son del tipo infrarrojo y ultravioleta. |
| RADIACIÓN ULTRAVIOLETA (UV) | Se denomina al conjunto de radiaciones de espectro electromagnético con longitudes de onda menores que la radiación visible (luz), desde los 400 hasta los 150 nanómetros (nm). Se suele diferenciar tres tipos de radiación ultravioleta (UV): UV-A, UV-B y UV-C. |
| PRESENCIA DE ALUMINIO (AL) | El consumo de concentraciones significativas de aluminio puede causar un efecto serio en la salud, como daño al sistema nervioso central, demencia, pérdida de la memoria, apatía y temblores severos. |
| PRESENCIA DE CADMIO (CD) | El agua con concentraciones muy altas de cadmio irrita el estómago, produce vómitos y diarreas. El cadmio absorbido por el cuerpo humano produce descalcificación de los huesos, ocasionando que se vuelvan quebradizos; y en dosis altas ocasiona la muerte. |
| PRESENCIA DE MATERIA ORGÁNICA | Gran parte de la materia orgánica que contamina el agua procede de los desechos de alimentos y de las aguas negras domésticas e industriales. La materia orgánica es descompuesta por bacterias, protozoarios y diversos microorganismos. |
| PRESENCIA DE NITRATOS (NO₃) | Los niveles elevados de nitratos pueden indicar la posible presencia de otros contaminantes, tales como microorganismos o pesticidas, que podrían causar problemas a la salud. A partir de grandes concentraciones de nitrato en el agua (más de 100 miligramos por litro) se percibe un sabor desagradable y además puede causar trastornos fisiológicos. Por sus efectos tóxicos, los nitratos pueden ocasionar signos de cianosis (coloración azulada de la piel o de las membranas mucosas a causa de una deficiencia de oxígeno en la sangre). |
| PRESENCIA DE PLOMO (PB) | La presencia de plomo en altas concentraciones produce efectos tóxicos en la salud, siendo los niños más susceptibles que los adultos, habiéndose documentado la presencia de retraso en el desarrollo, problemas de aprendizaje, trastornos en la conducta, alteraciones del lenguaje y de la capacidad auditiva, anemia, vómito y dolor abdominal recurrente. |
| OZONO ESTRATOSFÉRICO | Es el componente de la atmósfera que permite preservar la vida sobre la Tierra y actúa como escudo para protegerla de la radiación ultravioleta-B, perjudicial para la vida humana, el ecosistema terrestre y marino. La capa de ozono se encuentra en la estratósfera, aproximadamente entre los 30 y 50 kilómetros de altitud, es un filtro natural que nos protege de los rayos ultravioleta (dañinos), emitidos por el Sol, ya que absorbe la radiación solar. |
| UNIDAD DOBSON | Es una manera de expresar la cantidad presente, de ozono en la atmósfera terrestre, específicamente en la estratósfera. |

Ficha Técnica

1. Objetivos

Objetivo general:

Proporcionar estadísticas e indicadores sobre aspectos relevantes del medio ambiente, a fin de favorecer el monitoreo y seguimiento de las políticas públicas ambientales en el corto plazo.

Objetivos específicos:

- Mostrar el índice de radiación ultravioleta (IUV)
- Mostrar las concentraciones de material particulado $PM_{2.5}$ y PM_{10} .
- Mostrar las concentraciones de contaminantes gaseosos como el dióxido de azufre (SO_2), dióxido de nitrógeno (NO_2), ozono troposférico (O_3) y monóxido de carbono (CO).
- Presentar mediciones de la concentración de ozono total atmosférico realizado por la estación VAG Marcapomacocha.
- Proporcionar información sobre la calidad de agua mediante las concentraciones de minerales como: (hierro (Fe), plomo (Pb), Cadmio (Cd), Aluminio (Al), materia orgánica y nitratos (NO_3) en el río Rímac y en las plantas de tratamiento 1 y 2 de SEDAPAL.
- Producción nacional y de Lima Metropolitana de agua potable.
- Caudal de los ríos Rímac y de principales ríos de las vertientes del pacífico, atlántico y del Lago Titicaca, así como el promedio de precipitaciones.
- Emergencias y daños producidos por fenómenos naturales y antrópicos y de la medición de las heladas.

2. Características técnicas

Cobertura geográfica

- A nivel de Lima Metropolitana.
- A nivel Nacional se presenta la Producción de agua, Emergencias y daños producidos por fenómenos naturales y antrópicos y Heladas.

Cobertura temática

- Radiación ultravioleta
- Calidad del aire
- Calidad del agua
- Producción de agua
- Caudal de los ríos
- Precipitaciones
- Emergencias y daños producidos por fenómenos naturales y antrópicos
- Heladas

3. Periodo de referencia

Es el mes anterior al mes de la publicación del año de referencia.

4. Métodos y Fuentes

- Envío de solicitudes de información para elaborar el Informe Técnico de Estadísticas Ambientales a las siguientes entidades:
 - ◆ Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)
 - ◆ Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)
 - ◆ Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS)
 - ◆ Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
- Revisión de la información recopilada, en casos de inconsistencias se coordina con las entidades proveedores.
- Elaboración de gráficos y cuadros estadísticos
- Análisis, Interpretación y comentarios de las cifras estadísticas.

5. Publicación/Productos

El Informe Técnico de Estadísticas Ambientales, se publica mensualmente en la página web del INEI, de acuerdo al cronograma establecido.