

TANQUE DE AGUA DE 25 M3		ECHEVARRIA & CO. EIRL			INDUSTRIAL SOLUTIONS GROUP S.A.C.				
1.- DIMENSIONES		DETALLE	FOLIO	EVALUACION	COMENTARIO	DETALLE	FOLIO	EVALUACION	COMENTARIO
1.1	CAPACIDAD: 25 m <sup>3</sup> (25,000 litros)	25M3 (25,000 LT)	17	CUMPLE		CAPACIDAD: 25M3(25,000 LITROS)	15	CUMPLE	
1.2	DIÁMETRO: Mínimo de 3.00 m.	3.00 M	17	CUMPLE		DIAMETRO: MINIMO DE 3.00M	15	CUMPLE	
1.3	ALTURA: Máximo de 4.00 m.	3.90 M	17	CUMPLE		ALTURA: MAXIMO DE 4.00M	15	CUMPLE	
1.4	PESO: Hasta 600 Kg.	550 KG.	17	CUMPLE		PESO. HASTA 600KG	15	CUMPLE	
<b>2.- CAPACIDAD</b>									
2.1	MATERIAL: Polietileno de alta densidad.	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	17	CUMPLE		MATERIAL: POLIOETILENO DE ALTA DENSIDAD	15	CUMPLE	
2.2	COLOR: Negro.	NEGRO	17	CUMPLE		COLOR: NEGRO	15	CUMPLE	
2.3	ANILLOS DE REFUERZO: Mínimo 5.	7 ANILLOS	17	CUMPLE		ANILLO DE REFUERZO: MINIMO 5	15	CUMPLE	
2.4	CUADRANTES PARA CONEXIONES: Mínimo 16, ubicados simétricamente cada 45° (8 en la parte superior y 8 en la parte inferior, para conexiones de hasta 4".	CUENTA CON 16 CUADRANTES (8 EN LA PARTE INFERIOR Y 8 EN LA PARTE SUPERIOR)	17	CUMPLE		CUADRANTES PARA CONEXIONES: MINIMO 16, UBICADOS SIMETRICAMENTE CADA 45° (8 EN LA PARTE SUPERIOR Y 8 EN LA PARTE INFERIOR, PARA CONEXIONES DE HASTA 4"	15	CUMPLE	
2.5	TAPA DE REGISTRO SUPERIOR: 18".	TAPA FLIP TOP 18"	17	CUMPLE		TAPA DE REGISTRO SUPERIOR: 18"	15	CUMPLE	
<b>3.- ACCESORIOS</b>									
3.1	01 Conexión hexagonal con empaque EPDM o Vitón de 2".		17	NO CUMPLE	No consignó en su propuesta	01 CONEXION HEXAGONAL EN EMPAQUE EPDM O VITON DE 2"	16	CUMPLE	
3.2	01 Niple corto de polipropileno de 2".		17	NO CUMPLE	No consignó en su propuesta	01 NIPLE CORTO DE POLIPROPILENO DE 2"	16	CUMPLE	
3.3	01 Válvula Full Port de 2".		17	NO CUMPLE	No consignó en su propuesta	01 VALVULA FULL PORT DE 2"	16	CUMPLE	
3.4	01 Tubo de aireación tipo bastón de 2".	TUBO DE VENTILACION TIPO BASTON DE 2"	17	CUMPLE		01 TUBO DE AIREACION TIPO BASTON DE 2"	16	CUMPLE	
3.5	01 Válvula flotador de 2".	VALVULA DE BRONCE Y FLOTADOR 2"	17	CUMPLE		01 VALVULA FLOTADOR DE 2"	16	CUMPLE	
3.6	02 niples escamados de FoGo DN2".			NO CUMPLE	No consignó en su propuesta	02 NIPLES ESCAMADOS DE FOGO DN2"	13	CUMPLE	
3.7	01 niple de 2" diámetro por 4" largo con rosca			NO CUMPLE	No consignó en su propuesta	01 NIPLE DE 2" DIAMETRO POR 4" LARGO CON ROSCA	13	CUMPLE	
3.8	02 Abrazaderas de Acero Inoxidable de uso industrial para tubo de 2" de diámetro.			NO CUMPLE	No consignó en su propuesta	02 ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE DE USO INDUSTRIAL PARA TUBO DE 2" DE DIAMETRO	13	CUMPLE	
<b>4.- CARACTERISTICAS GENERALES</b>									
4.1	Diseño estructural de una sola pieza.	FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA		CUMPLE		DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA SOLA PIEZA	16	CUMPLE	
4.2	Para almacenamiento de agua potable.	ALMACENA AGUA		CUMPLE		PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	16	CUMPLE	
4.3	Con capa interior antibacterial que inhiba el crecimiento y reproducción de bacterias.	CAPA ANTIBACTERIANA		CUMPLE		CON CAPA INFERIOR ANTIBACTERIAL QUE INHIBA EL CRECIMIENTO Y REPRODUCCION DE BACTERIAS	16	CUMPLE	
4.4	Con protección a los rayos U.V.	PROTECCION U.V.		CUMPLE		CON PROTECCION A LOS RAYOS UV	14	CUMPLE	
4.5	Resistente a temperaturas ambientales extremas desde -10°C hasta 60°C.	RESISTENTE A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS		CUMPLE		RESTENTE A LAS TEMPERATURAS AMBIENTALES EXTERNAS DESDE -10C HASTA 60°C	14	CUMPLE	
4.6	Con sistema de sujeción (anclaje) y corta vientos.	SISTEMA SUJECION		CUMPLE		CON SISITEMA DE SUJECION (ANCLAJE) Y CORTA VIENTOS	14	CUMPLE	
4.7	Fácil limpieza y mantenimiento.	FACIL LIMPIAR		CUMPLE		FACIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	16	CUMPLE	

TANQUE DE AGUA DE 25 M3		ECHEVARRIA & CO. EIRL			INDUSTRIAL SOLUTIONS GROUP S.A.C.		
4.8	Fácil de transportar, instalar y desmontar.	FACIL TRANSPORTAR		CUMPLE	FACIL DE TRANSPORTAR, INSTALAR Y DESMONTAR	16	CUMPLE