

Presupuestos de la Conexión - Amazonia

Resolución Osinergmin N° 130 y 166-2023-OS/CD

Vigente a partir del 04/May/2024

Tabla N° 2.1: Conexiones en Baja Tensión 220 V - Amazonia - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5A	667	822
				BT5B (2 hilos)	380	524
				BT5B (2 hilos) - Rural (1)	440	
				BT5B (3 hilos)	383	535
				BT5B (3 hilos) - Rural (1)	443	
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT6	306	475
				BT5A	695	828
				BT5B (2 hilos)	407	539
				BT5B (3 hilos)	410	542
				BT6	333	479
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5A	876	1,048
				BT5B	653	829
				BT6	498	624
				BT2/BT3/BT4	2,955	3,080
				BT5A	899	1,053
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	676	834
				BT6	521	629
				BT2/BT3/BT4	3,130	3,238
				BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4	3,963	4,351
				BT2/BT3/BT4	3,971	5,140
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW			
	C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4		
		C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2/BT3/BT4		
		C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2/BT3/BT4		
		C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2/BT3/BT4		

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 (para Grupo 1 y Grupo 2 a partir de 1/11/2019), Sectores Típicos 4, 5, 6 (Grupo 2 hasta 31/10/2019) y Sistemas Eléctricos Rural (SER)

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 2.2: Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Amazonia - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Conexión	Caja Toma (1)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	218	110
				BT5B (3 hilos)	221	110
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	235	194
				BT5B (3 hilos)	238	194
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B	412	196
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	424	396

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

Tabla N° 2.3: Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Amazonia - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5A	991	1,079
				BT5B	794	882
				BT6	653	688
				BT2/BT3/BT4	4,097	4,131
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	995	1,083
				BT5B	799	887
				BT6	656	691
				BT2/BT3/BT4	4,101	4,136
				BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4	4,035	4,464
				BT2/BT3/BT4	4,295	4,924
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW			
		C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4		
		C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2/BT3/BT4		
		C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2/BT3/BT4		
		C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2/BT3/BT4		

(1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 2.4: Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Amazonia - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Conexión	Caja Toma (1)
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B	420	148
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	423	334

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

Tabla N° 2.5: Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Amazonia - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	907	1,061
				BT7 (2 hilos) - Rural (1)	967	
				BT7 (3 hilos)	1,260	1,098
				BT7 (3 hilos) - Rural (1)	1,320	
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	936	1,066
				BT7 (3 hilos)	1,288	1,116

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 (para Grupo 1 y Grupo 2 a partir de 1/11/2019), Sectores Típicos 4, 5, 6 (Grupo 2 hasta 31/10/2019) y Sistemas Eléctricos Rural (SER)

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 2.6: Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Amazonia - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT7	23
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	24

Tabla N° 2.7: Conexiones Básicas en Media Tensión - Amazonia - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
Trifásica	C5	C5.1	Pc ≤ 100 kW	MT2/MT3/MT4	13,899	25,728	18,707	34,135	21,041	34,185
		C5.2	100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2/MT3/MT4	17,418	23,105	18,818	30,650	21,041	34,185
		C5.3	400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2/MT3/MT4	17,418	22,071	19,344	29,276	22,074	38,260
		C5.4	700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2/MT3/MT4	17,418	20,945	19,344	29,276	22,563	37,325
		C5.5	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	MT2/MT3/MT4	20,973	21,924	21,097	28,819	24,753	34,729

Tabla N° 2.8: Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Amazonia - Soles

Elemento	Tipo de red	Potencia Conectada (Pc)	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	20 kV - 22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	Pc ≤ 1000 kW	A red aérea con cable autoportante	1,415	1,230	1,178
			A red aérea con conductor desnudo	205	205	205
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	A red aérea con cable autoportante	1,415	1,230	1,178
			A red aérea con conductor desnudo	205	205	205
	Subterránea	Pc ≤ 1000 kW	A red subterránea	7,824	7,824	7,824
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	A red subterránea	7,824	7,824	7,824
Cable de acometida	Aérea	Pc ≤ 1000 kW	Con cable autoportante y salida a red subterránea	8,718	8,350	8,496
			Con conductor desnudo y salida a red aérea	7,018	7,034	7,407
			Con conductor desnudo y salida a red subterránea	7,245	7,076	7,147
			Con cable autoportante y salida a red subterránea	9,124	8,350	8,496
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con conductor desnudo y salida a red aérea	7,952	7,102	7,407
			Con conductor desnudo y salida a red subterránea	7,929	7,145	7,147
			Con conductor desnudo y salida a red subterránea	8,603	8,234	9,290
			Con conductor desnudo y salida a red subterránea	9,192	8,234	9,290
	Subterránea-A	Pc ≤ 1000 kW	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	8,603	8,234	9,290
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	9,192	8,234	9,290
Caja de protección	Subterránea	Pc ≤ 1000 kW	Para celda interior	8,174	7,887	8,130
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Para celda interior	8,174	7,887	8,130
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Pc ≤ 100 kW	Con seccionador cut-out	3,073	2,657	3,210
		100 kW < Pc ≤ 400 kW	Con seccionador cut-out	3,079	2,661	3,209
		400 kW < Pc ≤ 700 kW	Con seccionador cut-out	3,104	2,675	3,217
		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	Con seccionador cut-out	3,151	2,694	3,222
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con seccionador cut-out	8,914	7,943	8,561
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con seccionador de potencia para celda interior	26,027	27,038	34,955
	Subterránea	Pc ≤ 1000 kW	Con seccionador de potencia para celda interior	40,169	41,307	34,791
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW				
Protección sobretensión	Aérea		Para instalación exterior	1,335	1,430	1,838
	Subterránea		Para instalación interior	2,212	2,698	3,057
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea		Para PMI o celda interior	74	74	74
Rotura y reparación de vereda (m²)	Aérea/Subterránea		Para PMI o celda interior	162	162	162
Murete	Aérea		Para PMI	372	372	372
Protección de estructuras	Aérea		Bloque de concreto	1,170	1,170	1,170
			Riel de acero	231	231	231

Tabla N° 2.9: Costo por Vereda, Murete y Mástil en Baja Tensión - Amazonia - Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m ²	162
Murete baja tensión, conexión monofásica	Unidad	192
Murete baja tensión, conexión trifásica	Unidad	314
Mástil metálico de 3 m	Unidad	159
Mástil metálico de 6 m	Unidad	166

Cargos de Reposición de la Conexión-Amazonia

Resolución Osinergmin N° 130 y 166-2023-OS/CD

Vigente a partir del 04/May/2024

Tabla N° 3.1: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Amazonia - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5A	0.21	0.37	
				BT5B (2 hilos)	0.25	0.37	
				BT5B (2 hilos) - Rural (1)	0.29	0.00	
				BT5B (3 hilos)	0.25	0.37	
				BT5B (3 hilos) - Rural (1)	0.29	0.00	
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT6	0.12	0.25	
				BT5A	0.25	0.37	
				BT5B (2 hilos)	0.25	0.37	
				BT5B (3 hilos)	0.25	0.37	
				BT6	0.12	0.25	
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.29	0.46	
				BT5B	0.46	0.58	
				BT6	0.16	0.29	
				BT2/BT3/BT4	1.00	1.12	
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	0.29	0.46	
				BT5B	0.46	0.58	
				BT6	0.16	0.29	
				BT2/BT3/BT4	1.04	1.16	
		C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4	1.32	1.52
		C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4	1.32	1.77
			C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2/BT3/BT4		2.40
			C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2/BT3/BT4		3.18
			C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2/BT3/BT4		3.76

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5, 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 3.2: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Amazonia -Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Cargo (1)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	0.29
				BT5B (3 hilos)	0.34
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	0.34
				BT5B (3 hilos)	0.34
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B	0.50
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	0.58

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

Tabla N° 3.3: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Amazonia -Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.34	0.46
				BT5B	0.46	0.58
				BT6	0.21	0.34
				BT2/BT3/BT4	1.37	1.46
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	0.34	0.46
				BT5B	0.46	0.58
				BT6	0.21	0.34
				BT2/BT3/BT4	1.37	1.46
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4	1.32	1.57
	C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4	1.40	1.70
		C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2/BT3/BT4		2.18
		C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2/BT3/BT4		2.88
		C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2/BT3/BT4		3.13

(1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 3.4: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Amazonia - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Cargo (1)
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B	0.46
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	0.54

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

Tabla N° 3.5: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Amazonia -Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	1.25	1.41
				BT7 (2 hilos) - Rural (1)	1.28	
				BT7 (3 hilos)	1.99	2.03
				BT7 (3 hilos) - Rural (1)	2.03	
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	1.25	1.41
				BT7 (3 hilos)	1.99	2.03

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5, 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 3.6: Parámetro CRCM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Amazonia -Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	10 kV		13.2/7.62 kV		20 kV - 22.9/13.2 kV	
					PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
Trifásica	C5	C5.1	Pc ≤ 100 kW	MT2/MT3/MT4	8.74	20.75	10.13	23.91	11.22	26.75
		C5.2	100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2/MT3/MT4	9.87	19.91	10.16	22.76	11.22	26.75
		C5.3	400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2/MT3/MT4	9.87	19.57	10.34	22.30	11.56	28.11
		C5.4	700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2/MT3/MT4	9.87	19.20	10.34	22.30	11.72	27.77
		C5.5	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	MT2/MT3/MT4	11.05	19.49	10.92	22.18	12.44	26.93

Tabla N° 4.1: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Amazonia - Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Electrónico - Caja Plástico		Electrónico - Caja Metal		Electromecánico - Caja Plástico		Electromecánico - Caja Metal	
							Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5A	1.69	1.56								
				BT5B (2 hilos)			1.26	1.13	1.33	1.20	1.58	1.44	1.65	1.52
				BT5B (2 hilos) - Rural (1)			1.52		1.59		1.90		1.98	
				BT5B (3 hilos)			1.26	1.13	1.33	1.20	1.58	1.44	1.65	1.52
				BT5B (3 hilos) - Rural (1)			1.52		1.59		1.90		1.98	
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT6	0.81	0.68								
				BT5A	1.69	1.56								
				BT5B (2 hilos)			1.26	1.13	1.33	1.20	1.58	1.44	1.65	1.52
				BT5B (3 hilos)			1.26	1.13	1.33	1.20	1.58	1.44	1.65	1.52
				BT6	0.81	0.68								
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5A	3.17	3.10								
				BT5B			1.44	1.36	1.44	1.36	1.65	1.57	1.65	1.57
				BT6	0.78	0.70								
				BT2/BT3/BT4	3.63	3.56								
				BT5A	3.17	3.10								
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B			1.44	1.36	1.44	1.36	1.65	1.57	1.65	1.57
				BT6	0.78	0.70								
				BT2/BT3/BT4	3.63	3.56								
				BT5A	3.17	3.10								
				BT6	0.78	0.70								
				BT2/BT3/BT4	3.63	3.56								
		C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4	5.01	4.73							
		C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4	5.01	4.73							
			C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2/BT3/BT4		4.73							
			C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2/BT3/BT4		4.73							
			C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2/BT3/BT4		4.73							

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5, 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 4.2: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Amazonia -Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Electrónico - Caja Plástico		Electrónico - Caja Metal		Electromecánico - Caja		Electromecánico - Caja Metal	
					Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	1.26	1.13	1.33	1.20	1.58	1.44	1.65	1.52
				BT5B (3 hilos)	1.26	1.13	1.33	1.20	1.58	1.44	1.65	1.52
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	1.26	1.13	1.33	1.20	1.58	1.44	1.65	1.52
				BT5B (3 hilos)	1.26	1.13	1.33	1.20	1.58	1.44	1.65	1.52
				BT6	0.78	0.70						
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B	1.44	1.36	1.44	1.36	1.65	1.57	1.65	1.57
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	1.44	1.36	1.44	1.36	1.65	1.57	1.65	1.57

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.
(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 4.3: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Amazonia -Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Electrónico - Caja Plástico		Electrónico - Caja Metal		Electromecánico - Caja Plástico		Electromecánico - Caja Metal	
							Aérea (1)	Subterránea (2)	Aérea (1)	Subterránea (2)	Aérea (1)	Subterránea (2)	Aérea (1)	Subterránea (2)
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5A	3.17	3.10								
				BT5B			1.44	1.36	1.44	1.36	1.65	1.57	1.65	1.57
				BT6	0.78	0.70								
				BT2/BT3/BT4	3.63	3.56								
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	3.17	3.10								
				BT5B			1.44	1.36	1.44	1.36	1.65	1.57	1.65	1.57
				BT6	0.78	0.70								
				BT2/BT3/BT4	3.63	3.56								
		C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4	5.01	4.73							
			C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4	5.01	4.73							
			C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2/BT3/BT4		4.73							
			C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2/BT3/BT4		4.73							
			C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2/BT3/BT4		4.73							

(1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 4.4: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Amazonia -Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Electrónico - Caja Plástico		Electrónico - Caja Metal		Electromecánico - Caja Plástico		Electromecánico - Caja Metal	
					Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B	1.44	1.36	1.44	1.36	1.65	1.57	1.65	1.57
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	1.44	1.36	1.44	1.36	1.65	1.57	1.65	1.57

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.
(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 4.5: Parámetro CMCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Amazonia -Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	1.05	0.92
				BT7 (2 hilos) - Rural (1)	1.05	0.92
				BT7 (3 hilos)	1.05	0.92
				BT7 (3 hilos) - Rural (1)	1.05	0.92
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	1.05	0.92
				BT7 (3 hilos)	1.05	0.92
				BT7 (3 hilos)	1.05	0.92

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 4, 5, 6 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Tabla N° 4.6: Parámetro CMCM - Conexiones en Media Tensión - Amazonia -Nuevos Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	10 kV		13.2/7.62 kV		20 kV - 22.9/13.2 kV	
					PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
Trifásica	C5	C5.1	Pc ≤ 100 kW	MT2/MT3/MT4	14.83	15.00	14.83	15.00	15.48	15.97
		C5.2	100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2/MT3/MT4	14.83	15.00	14.83	15.00	15.48	15.97
		C5.3	400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2/MT3/MT4	14.83	15.00	14.83	15.00	15.48	15.97
		C5.4	700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2/MT3/MT4	14.83	15.00	14.83	15.00	15.48	15.97
		C5.5	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	MT2/MT3/MT4	15.48	15.97	15.48	15.97	16.46	16.68