



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

UE 149 - PROGRAMA DE INVERSIÓN CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD

	DENOMINACIÓN	CÓDIGO
COMPONENTE	GESTIÓN	2416127
PRODUCTO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	S/N
ACTIVIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	S/N
ACCIÓN DE INVERSIÓN	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	S/N
CONTRATO DE PRESTAMO	N° 4726/OC-PE (BID)	
NORMA DE CONTRATACIÓN APLICABLE	Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, vigentes desde enero de 2020.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y ACCESORIOS DE SOPORTE
TÉCNICO INFORMATICO****JUNIO -2024**



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo”

INDICE

1. ANTECEDENTES.....	3
2. ÁREA USUARIA	4
3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN	4
4. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES.....	4
5. LUGAR Y PLAZOS	11
6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR.....	11
7. FORMA DE PAGO.....	12
8. COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD	12
9. LIQUIDACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS.....	12
10. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y SUBCONTRATACIÓN	12
11. DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	12
12. CONFLICTO DE INTERÉS, ELEGIBILIDAD Y PRÁCTICAS PROHIBIDAS.....	13

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y ACCESORIOS DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO

1. ANTECEDENTES

El 23 de octubre de 2018, “**EL PRONIS**” declaró la viabilidad del Programa de Inversión “Creación de Redes Integradas de Salud” con Código Único de Inversiones N° 2416127 (en adelante **EL PCRIS**), cuyo objetivo es lograr un adecuado acceso de la población a servicios de salud oportunos, eficientes y de calidad en el primer nivel de atención, en función a sus necesidades.

Mediante Decreto Supremo N° 320-2018-EF publicado el 28 de diciembre de 2018, se aprobaron dos (2) operaciones de endeudamiento externo, a ser acordadas una de ellas entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante **BID**) y la otra con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (en adelante **BIRF**), cada una hasta por la suma de US\$ 125'000,000.00 (Ciento Veinticinco Millones con 00/100 Dólares Americanos) destinadas a financiar parcialmente **EL PCRIS**.

Mediante Decreto Supremo N° 203-2021-EF publicado el 14 de agosto de 2021, se dispuso que la Unidad Ejecutora del **PCRIS** es **EL MINSA**.

Mediante Resolución Ministerial N° 1015-2021/MINSA de fecha 20 de agosto de 2021, **EL MINSA** encargó a “**EL PRONIS**” la ejecución del **PCRIS**, en tanto se implemente la nueva Unidad Ejecutora.

El 13 de marzo de 2019, la República del Perú suscribió con el **BID** y el **BIRF**, los Contratos de Préstamo N° 4726/OC-PE y N° 8920-PE, respectivamente, cada uno hasta por la suma indicada en el numeral precedente, para el financiamiento parcial del Programa de Inversión “Creación de Redes Integradas de Salud”, más el aporte local por la suma de US\$ 65 650 000,00 (Sesenta y cinco millones seiscientos cincuenta mil con 00/100 Dólares Americanos), haciendo un total de US\$ 315'650,000.00 (Trecientos quince millones seiscientos cincuenta mil con 00/100 Dólares Americanos).

Mediante Oficio N° 728-2021-EF/52.04 del 20 de agosto del 2021, la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas remite al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del Ministerio de Salud una copia de cada una de las enmiendas a los Contratos de Préstamo N° 4726/OC-PE y N° 8920-PE, debidamente suscritas, las mismas que establecen que el Ministerio de Salud, a través del **PCRIS** será el Organismo Ejecutor del Programa. Las funciones del PCRIS en su rol de unidad ejecutora del Programa, se especificarán en el Manual Operativo del Programa.

Con la Resolución Ministerial N° 1177-2021/MINSA, de fecha 18 de octubre de 2021, se formalizó, entre otros aspectos, la creación de la Unidad Ejecutora N° 149 - Programa de Inversión “Creación de Redes Integradas de Salud” en el pliego 011. Ministerio de Salud, la misma que se encuentra vinculada al Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud.

Con la Resolución de Coordinación General N° 001-2021-PCRIS-CG del 04 de enero de 2021 se aprobó el Manual Operativo del **PCRIS**, en concordancia con la normativa nacional y las enmiendas a los Contratos de Préstamo N° 4726/OC-PE y N° 8920-PE.

Con la Resolución de Coordinación General N° 002-2021-PCRIS-CG del 04 de enero de 2021 se aprobó el Plan Operativo del **PCRIS**, en concordancia con la normativa nacional y las enmiendas a los Contratos de Préstamo N° 4726/OC-PE y N° 8920-PE.

En este marco, se requiere la Adquisición de **adquisición de herramientas, materiales y accesorios de soporte técnico informático**; esta contratación se efectuará bajo las políticas del **BID**.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo”

2. ÁREA USUARIA

Equipo de Tecnologías de la Información de la Coordinación de Administración y Finanzas.

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

Objetivo general:

Contar con herramientas, materiales y accesorios de soporte técnico que coadyuven a las labores del personal de soporte técnico de tecnologías de la información del PCRIS.

Objetivos específicos:

- Realizar la limpieza de equipos Informáticos.
- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo.
- Realizar instalaciones de puntos de red.
- Brindar oportuno soporte técnico informático a los usuarios finales.

4. DESCRIPCIÓN

N°	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD
1	AUDIFONO CON MICROFONO	Conexión USB Mínima: USB 2.0 Compatible: Windows y Mac Color: Negro Micrófono con cancelación de Ruido Controles en línea Auricular 20Hz - 20Khz Micrófono 100Hz – 10Khz Longitud de Cable Mínimo: 2.30Mts Impedancia de Entrada: 32ohmios Sensibilidad Auriculares: 94dBV/ Pa +/- 3dB Sensibilidad Micrófono: -17dBV/ Pa+/- 4dB	15 Unidades
2	SILICONA PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA	Utilidades: Limpieza de Monitores, Teclado, Mouse, Gabinetes, etc. Silicona Liquida No Inflamable Anticorrosiva Presentación: Galón. Color: Blanco.	2 Unidades
3	TELA FRANELA 50 cm X 1.00 m	Color: Verde Composición: 100% algodón Peso: mínimo 200 gramos Suave, Lisa	10 Unidades
4	JUEGO DE LIMPIEZA PARA PANTALLA DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS X 3 PIEZAS	Color celeste Kit de limpieza para portátiles, celulares y cámaras Exclusivo para limpieza de uso externo Quita manchas de grasa y suciedad No toxico, no daña la piel Atomizador, con paño y escobilla de limpieza	3 Unidades

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

5	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	Sensor: Óptico Interfaz: USB plug-n-play Color: negro Resolución: 1000 dpi 3 botones, izquierda, derecha y rueda con scroll Plataforma: Windows/Linux /MAC Diseño para uso con ambas manos	5 Unidades
6	JUEGO DE DESARMADORES PERILLEROS	Juego de Destornilladores Perilleros Mangos con cabezal giratorio. Mangos de plástico duro. Incluye: Punta Plana Estándar 1.4mm, 2.0mm, 2,4 mm, 3,0 mm imantadas Punta Phillips® PH 0 y PH1 Material de acero inoxidable Juego : 6 unidades	2 Juegos
7	CABLE UTP - CAT 6	Tipo: Cat 6 <ul style="list-style-type: none"> - Cable de cobre solido Unshielded Twisted Pair (UTP) categoría 6 de 4 pares trenzados - Deberá contar con un elemento de separación entre pares tipo cruceta plástica UTP, LSZH, 23 ó 24 AWG, carrete de 305 metros. - Tener aislante de polietileno de alta densidad, con cubierta LSZH (Low Smoke Zero Halogen) - Presentación: caja 	5 Cajas
8	PATCH CORD-CAT 6 1Mt.	Deberá tener conectores RJ-45 a ambos extremos. <ul style="list-style-type: none"> - Deben poseer construcción UTP o U/FTP soportar el estándar mínimo para categoría 6 - Deberá ser de chaqueta LSZH-1, cumpliendo con el IEC 60332-1, como mínimo. No se aceptará chaqueta CM ni CMR - Color azul de 1 metro. 	150 Unidades
9	PATCH CORDS CATEGORIA 6	Deberá tener conectores RJ-45 a ambos extremos. <ul style="list-style-type: none"> - Deben poseer construcción UTP o U/FTP soportar el estándar mínimo para categoría 6 - Deberá ser de chaqueta LSZH-1, cumpliendo con el IEC 60332-1, como mínimo. No se aceptará chaqueta CM ni CMR - Color Azul de 2 metros 	100 Unidades
10	JACKS MODULAR RJ45 CATEGORIA 6	Deben ser: <ul style="list-style-type: none"> - Categoría 6 de acuerdo a la norma TIA/EIA 568-C.2 - Debe ser de 8 posiciones tipo IDC. - Debe permitir la conectorización tipo T568A o T568B contando con una etiqueta que indique el método para ello. - Deben asegurar la no desconexión del cable de par trenzado sólido al ser expuesto a jalones. - Debe permitir la terminación de cables sólidos o multifilares de 22 a 24 AWG y deberá incluir contactos con 50 micropulgadas de oro según los requerimientos de la FCC. - Deberá cumplir con requerimientos de IEEE 802.3af e IEEE 802.3at para soporte de Power over Ethernet de 15Watts y 30 Watts. - Deberá soportar por lo menos 700 inserciones de plug RJ-45 de 8 posiciones. 	100 Unidades

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo”

		<ul style="list-style-type: none"> - Color Azul - Debe encajar perfectamente en los faceplates. 	
11	PASTA TERMICA PARA PROCESADOR	<ul style="list-style-type: none"> - Color: gris - Conductividad térmica: >1.5 W/m-k - Resistencia Térmica: >0.160 °C-in2/w - De Alta conductividad térmica - De Alto aislamiento eléctrico - Estable a alta temperatura - No tóxico, insípido y no corrosivo - Temperatura de operación: -30° ~ 180° - Dispensador en jeringa mínimo de 20 gr - Compuestos de silicón, 50% - Compuestos de carbón, 20% - Compuestos de Metal óxido, 30% 	8 Unidades
12	TAPA PARA CAJA MODULAR (FACE PLATES)	<ul style="list-style-type: none"> - Deben ser modulares del tipo single GANG. - Deberán ser de 02 puertos y contar con una tapa plástica transparente para la protección de las etiquetas a fin de que estas no sean expuestas al contacto directo. - Deberá incluir tornillos de fijación a la caja plástica. 	25 Unidades
13	CAJA DE MONTAJE O MODULAR.	<ul style="list-style-type: none"> - Deberá poder alojar 2 Jacks RJ45 Cat6A - Deberá ser de 2 piezas. - Deberá ser del tipo superficial. - El material ABS + PC - Resistencia a las llamas: M1 - Grado de Protección: IP20 	25 Unidades
14	TAPA CIEGA PARA FACEPLATE	<ul style="list-style-type: none"> - Deberá ser de la misma marca que el faceplate. - Deberá ser del mismo color que el faceplate 	50 Unidades
15	CINTILLO DE POLIPROPILENO	Bolsa de 100 unidades, 2.5 X 20 cmx	5 Bolsas
16	CINTA AISLANTE	Cinta Aislante PVC NAE 19-20 19 mm (3/4") x 0.15mm x 20mt 1000v 80°C Color: negro	5 Unidades
17	CINTA MASKINGTAPE	Cinta de papel para enmascarar 3/4" X 60 YD	5 Unidades
18	CINTA DE TELA TIPO VELCRO	DE 3/4" X 20 FT	2 Unidades
19	TORNILLO DE METAL CABEZA ESTRELLA DE 8x1"	<ul style="list-style-type: none"> Medidas: 3mmx16mm Modelo: Cabeza pan Tipo: tornillo Color: Plata Tipo de punta: Estrella/Plano 	200 Unidades
20	TARUGOS DE PVC 5/16"	<ul style="list-style-type: none"> Altura: 3.5 cm Ancho: 8 mm Profundidad: 8mm Diámetro: 8mm Modelo: 5/16" Tipo: tarugo Color: Azul Material: PVC 	200 unidades
21	CINTA CONTACTO DOBLE	<ul style="list-style-type: none"> Cinta adhesiva doble cara, para uso de interiores Ancho: 3/4" Longitud: 34.7Mts Material: Espuma. 	3 unidades

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo”

22	TORNILLO DE DRYWALL 6x1”	Material: Acero Tipo de cabeza: Philips Diámetro: 9 mm Largo de la rosca: 2.3 cm Largo: 5.1 cm	100 Unidades
23	MEMORIA USB	Capacidad: 64 GB Interfaz : USB 3.2 Gen 1 Color: Negro Peso: 8Gr. Plataforma de Trabajo: Windows 10, Windows 11, Mac OS, Linux, Chrome OS Presentación: Colgador Temperatura de Servicio: 0 °C – 60 °C Temp. Almacenamiento: -20 °C – 85 °C	15 Unidades
24	TORNILLO WAFER	Tornillo Wafer punta fina 8mm ½”	500 Unidades
25	CAMARA WEB	Sistema Operativo: Windows, Mac 10.7 o posterior, ChromeOS Ver. 29.0.1547.70 y posteriores Compatibilidad con todas las aplicaciones UVC H.264 para Skype for business Resolución: - 1080p/30fps (hasta 1920 x 1080p) - 720p/30fps (hasta 1280 x 720p) Enfoque: automático Cámara: 3 megapíxeles 02 Micrófono integrado omnidireccional Radio de micrófono hasta: 1mt. Campo visual mínimo: 90° Zoom Digital Mínimo: 4x Clic universal de ajuste Conectividad mínima: USB 2.0	15 Unidades
26	ALICATE UNIVERSAL DE 8 in	- Uso: Electricista - Longitud: 8” - Tipo: Universal - Material: Acero cromo vanadio - Acabado Niquelado gris, resistente a la corrosión - Mangos Ergonómicos con topes - Aislante hasta 1000 voltios	1 Unidad
27	ALICATE DE CORTE DIAG 6 in	- Uso: Electricista - Longitud: 6” - Tipo: corte diagonal - Fabricación: acero al cromo vanadio - Acabado: niquelado gris - Aislante hasta 1000 voltios - Cuchillas afiladas para cortes rápidos y precisos - Mango Ergonómico con topes	1 Unidad
28	ALICATE DE PUNTA 6 in	- Uso: Electricista - Longitud: 6” - Fabricación: acero al cromo vanadio - Acabado: niquelado gris - Aislante hasta 1000 voltios - Mordazas con moleteado diagonal para sujeción firme - Cuchillas afiladas para cortes rápidos y precisos - Mango Ergonómico con topes	1 Unidad

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

29	DESARMADOR PLANO 1/8 in X 6 in IMANTADO	<ul style="list-style-type: none"> - Destornillador Plano - Barra Hexagonal de acero al cromo vanadio - Mango confort grip - Hexágono en barra que maximiza el torque. - Punta: Magnética - Medida: 1/8 in X 6" 	2 Unidad
30	DESARMADOR ESTRELLA 1/8 in X 6 in IMANTADO	<ul style="list-style-type: none"> - Destornillador Estrella - Barra Hexagonal de acero al cromo vanadio - Mango confort grip - Hexágono en barra que maximiza el torque. - Punta: Magnética Medida: 1/8 in X 6" 	2 Unidad
31	TIJERA PARA CORTAR METAL 8 in	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricación en acero al carbono - Mango de PVC - Uso Para corte de lámina de acero, aluminio, latón 	1 Unidad
32	CUCHILLA RETRACTIL	<ul style="list-style-type: none"> - Medida 15 mm - Espesor de navaja 0.5mm - Seguro automático - Cambio automático de navaja - Incluir 3 navajas de repuesto 	2 Unidades
33	PINZA CRIMPEADORA TRIPLE	<ul style="list-style-type: none"> - Dispositivo funciona con cualquier cable: Ethernet o telefónico. - Diseño compacto con mango fácil de manejar. - Corte y tire el cable con una sola opción. - Funciona para 8P/RJ45 y 6P/RJ12, RJ11 - Componentes de acero que asegura su durabilidad. - Riza dos tipos de clavijas. - Utilidad de cortar y tirar integrado. - Precisión. - Tamaño compacto, fácil de manejar. - Mecanismo para mantener cuando no esté en uso. 	1 Unidad
34	CONECTORES RJ45 CAT 6	<ul style="list-style-type: none"> - Conectores RJ-45 macho diseñados en conformidad con la norma ANSI/TIA 568-C.2 para la categoría 6. - Contactos chapados en oro 50 micrones - Posee ocho "pines" o conexiones eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado. - Material: policarbonato transparente 	200 Unidades
35	TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO	<ul style="list-style-type: none"> - Tensión De batería: 18V - Velocidad de Giro al vacío 0-500 / 0-1.900rpm - Capacidad min/máx. de sujeción del portabrocas 1,5 / 13 mm - Tipo de batería: Litio - Numero de impactos máx. 27.000bpm - Con kit de brocas 	1 Unidad
36	MARTILLO DE CARPINTERO	Martillo de carpintero de 29 mm Estándar	1 Unidad
37	CANALETA DE PVC DE PISO	Canaleta de Piso 75mm x 2m Color Gris	30 Unidades
38	CANALETA DE PVC	Canaleta 40mm x 25mm x 2m Color Blanco	25 Unidades

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo”

39	MOUSE BLUETOOTH	Dimensiones Altura: 106.7 mm Ancho: 58.7 mm Profundidad: 26.62 mm Peso (con baterías): 76 gr. Conectividad: Bluetooth Forma: ambidiestro Emparejamiento multidispositivo (hasta 3 dispositivos) Numero de botones: 3 (click izquierdo/derecho, click de botón central) Tecnología de sensor: seguimiento óptico de alta precisión DPI (mín./máx.): 400 - 4000 Color: negro Aplicación de personalización Compatibilidad con Windows y macOS	10 Unidades
40	CANDADO PARA PC	Candado de 40mm con Arco Largo, De preferencia todo color negro Material inoxidable Candado con una 01 llave maestra y cinco copias	125 Unidades
41	CABLES DE SEGURIDAD PARA LAPTOP	Dispositivos compatibles: Desktop y Laptop Material: Acero con recubrimiento Tecnología de conectividad: Cable Color: Negro Estilo: Bloqueo de cabeza doble Candado: Llave de cabezal Tamaño: 2 metros	10 Unidades
42	MOUSE PAD	Color: negro Material: Fabricación acolchado de espuma Base: Caucho antideslizante Soporte de muñeca: Sí Forma: puede ser utilizado por ambidiestros	125 Unidades
43	ORDENADOR DE CABLE	Altura Del Producto 10 m Modelo Espiral Color: negro	50 metros
44	KIT VERIFICADOR DE CABLEADO ETHERNET	El kit deberá incluir: - Equipo verificador de Cableado estructurado con adaptador principal para mapas de cableado. - Identificadores remotos numerados del 2 al 7 - Sonda detectora de tonos - Cable Patch Cord de RJ45, Cable RJ11 - Adaptador de cable desnudo CLIP-SET de RJ45 a 8 pinzas de cocodrilo - Funda para accesorios y maletín de transporte - Incluir baterías EQUIPO VERIFICADOR Características: - Conectores de prueba: Conector modular apantallado de 8 pines que acepte conectores modulares de 8 pines (RJ45) y conectores modulares de 4 pines (RJ11) y Conector F para cable coaxial. - Alimentación: ✓ Tipo de batería: 2 pilas alcalinas AA (NEDA 15A, IEC LR6) ✓ Duración de la batería: mínimo 20 horas de uso ✓ Compatible con: 2 pilas AA de litio para fotografía, NIMH, NICAD - Dimensiones y peso (con baterías instaladas y el adaptador de mapa de cableado conectado): 7,6 cm x 16,3 cm x 3,6 cm (3 pulg. x 6,4 pulg. x 1,4 pulg.), Equipo: 10,6 oz (300 g)	1 Unidad

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo”

		<ul style="list-style-type: none"> - Pantalla LCD monocroma con retroiluminación - Modos de comprobación: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cableado: medir longitud, verificar mapa de cableado, señalar los localizadores de identificación remota y detectar puertos ethernet ✓ Generar señales Digitales y tonos análogos normales ✓ Detectar presencia de dispositivos PoE compatibles con 802.3af - Tipos de cableado comprobables: Par trenzado UTP, FTP, SSTP. Coaxial 75Ω, 50Ω, 93Ω - Comprobación de longitud: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rango: 460m (1500 pies) ✓ Resolución: 0,3m ✓ Precisión Típica ± 4 % o 0,6 m (2 ft) - Comprobación de mapa de cableado: detecta fallos en un único hilo, cortocircuitos, pares cruzados o hilos mal cableados, pares divididos y hasta siete adaptadores para identificación en el extremo lejano. El mapa de cableado se representa proporcionalmente a la longitud para indicar visualmente la ubicación aproximada de los fallos. - Detección de puertos Ethernet: Detectar la velocidad anunciada por los puertos Ethernet 802,3 con velocidades de 10 Mbps, 100 Mbps y 1 Gbps. - Generador de tonos: Permita generar tonos y trazar mapas de cableado con una sonda digital. Generar cuatro tonos compatibles con las sondas analógicas habituales. - Temperatura de Funcionamiento: De 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F) - Seguridad: IEC 61010-1 - Altitud: 4.000 m - EMC: IEC 61326-1 <p>SONDA Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Detectar tonos analógicos o digitales procedente del equipo de la misma marca o de otras marcas de equipos. - Pantalla: (8) indicadores LED, indicador LED Synch - Audio: Digital: archivo de audio controlado por microprocesador, Analógico: señal de tonos detectada. - Control Mando rotatorio, rueda de control de volumen. - Detección de tonos: Detectar señal digital para localizar, aislar y cablemap detecta la señal analógica. - Dimensiones: 22.2cm x 4.8cm x 3.2cm 	
45	CAMARA VIDEO VIGILANCIA	<ul style="list-style-type: none"> - Color: Blanco - Diámetro de lente 88° Diagonal, 75° Horizontal, 41° Vertical - WDR: Digital - Resolución 4MP - Movimiento: Rotativo - Compresión de Video H.264, H265 - Audio: Bidireccional - Resolución máx. 2560 x 1440 - Detección x Movimiento - Conexión De Wifi: Sí 802.11b, 802.11g, 802.11n - 01 puerto RJ45 10/100Mbps - Memoria MicroSD de 256 GB (incluida) - Dimensiones: 88x88.2x119mm 	1 Unidad
46	CAJA ADOSABLE DE PLASTICO PARA TOMACORRIENTE	<ul style="list-style-type: none"> - Caja 2x4: Con profundidad de 1,45" (36,8 mm). - Dimensiones (ancho x largo) 69.7 x 83.34 mm (2" x 4") - Profundidad 36,8 mm (1,45") - Resistente al fuego. 	35 Unidad

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo"

		<ul style="list-style-type: none"> - Resistente al impacto. - Cumple con el requerimiento de UL (UL94V-0). - Color blanco 	
47	TOMACORRIENTES DOBLE CON PUNTO A TIERRA	<ul style="list-style-type: none"> - Placa tomacorriente doble universal con tierra tipo empotrable. • Para instalaciones domésticas de uso interno. • Tiene bornes con doble agujero para derivaciones. - Capacidad máxima de operación 16A y una tensión nominal de 250V, además se utiliza el cable de calibre 12AWG ó 4mm para su instalación. Los alveolos internos protegen las posibles electrocuciones de los niños o bebés al intentar meter los dedos en los orificios. 	35 Unidad
48	ENCHUFE INDUSTRIAL PUNTO A TIERRA	<ul style="list-style-type: none"> - Tensión / Corriente: 127 V / 15 A - Fabricada en ABS, policarbonato y PVC, retardante a la flama ocasionada por cortos -Terminales fabricadas en aleación de cobre - Con abrazadera de acero para asegurar la fijación del cableado - No sobrepase la corriente indicada 	6 Unidad
49	CABLE TIPO NLT N° 14 AWG	Cable para uso móvil, temperatura de operación 70°C, tensión de servicio 300/500V, aislamiento/relleno y chaqueta de PVC. Uso en aplicaciones móviles provisionales (taladros, tableros portátiles, amoladoras, etc).Resisten. rayos UV, franjas de colores (Nro. fases), tag blanco (etiquetado) y marcaje por metro. Normas fabric. IEC 60227, IEC 60332, IEC 60811, NTP 370.250, NTP 370.252 y UL 2556	50 Metros
50	SUPRESOR DE PICO 6 TOMAS	Supresor de Picos - 6 Salidas como mínimo 2200W 125V/220V 15A / 10A Longitud de cable: 1.8 metro como mínimo	15 Unidad
51	CINTILLO DE NYLON	Color Negro, 3.6 mm X 25 cm	500 Unidad

Los equipos entregados por el proveedor deberán tener doce (12) meses de garantía contra defectos de material y/o fabricación a partir de la fecha de entrega.

5. LUGAR Y PLAZOS DE EJECUCIÓN

LUGAR DE ENTREGA

Los bienes serán entregados en la sede principal del Programa Inversión Creación de Redes Inversiones en Salud, en el Jirón Pedro Conde N°261-Lince.

PLAZOS DE EJECUCIÓN

El plazo de entrega de los bienes es de diez (10) días calendario como máximo, contados a partir de recibida la orden de compra.

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

- No encontrarse impedido para contratar con el Estado, según lo dispuesto en el Artículo 11° de la Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado" y con organismos de cooperación internacional BM y BID.
- Persona natural y/o jurídica con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el rubro de bien
- El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 80,000 por la venta de bienes similares al objeto de la convocatoria y/o en la actividad, durante un periodo de 5 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo”

- Se consideran equipos o bienes similares: venta de equipos Informáticos y/o equipos de cómputo y/o equipos tecnológicos, herramientas informáticas, bienes para cableado estructurado, accesorios informáticos, y/o afines.

Acreditación:

Mediante copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago; o (iii) cualquier otra documentación que demuestre de manera fehaciente la experiencia solicitada.

7. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El pago se realizará en UNICO PAGO, luego de la presentación del comprobante de pago y la conformidad del servicio.

El pago se efectuará con transferencia en cuenta que autorice el Proveedor (modelo de carta autorización).

8. CONFORMIDAD

La conformidad será otorgada por el responsable del Equipo de Tecnologías de la Información

9. LIQUIDACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS

9.1 PENALIDAD

Si el PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, el PCRIS le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el PROVEEDOR acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte del PCRIS no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo.

10. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y SUBCONTRATACIÓN

El Proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes y servicios conexos ofertados, por un plazo no mayor a 03 (tres años), contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

11. DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El PROVEEDOR acepta que en la medida de que la prestación es por encargo, y el costo es asumido por el PCRIS; todo producto o materiales (impresos, estudios, informes, gráficos, programas, software de computación u otros), que se genere por la prestación, es de propiedad del PCRIS, no constituyéndose títulos de propiedad, derechos de autor y otro tipo de derechos



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo”

para el PROVEEDOR; el mismo que a mérito de los presente documento, cede en forma exclusiva y gratuita, sin generar retribución adicional a lo estipulado en el presente documento.

Asimismo, durante la vigencia de la prestación y dentro de los dos (2) años siguientes a su término, el PROVEEDOR no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad del PCRIS relacionada con la prestación, con el contrato que se genere o las actividades u operaciones del PCRIS. Toda la información a la que el PROVEEDOR tuviere acceso, durante o después de la ejecución de la prestación, tendrán carácter confidencial, quedando expresamente prohibido su divulgación a terceros por parte del PROVEEDOR, a menos que el PCRIS otorgue mediante pronunciamiento escrito la autorización correspondiente.

12. CONFLICTO DE INTERÉS, ELEGIBILIDAD Y PRÁCTICAS PROHIBIDAS

Para efectos de la decisión de participar en el proceso de selección y/o aceptación de la contratación, los candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés, las condiciones de elegibilidad y las acciones que constituyen prácticas prohibidas establecidas en las **Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15**, (párr. 1.16 - 1.17), las cuales podrán ser consultadas en el link:

<https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1132444900-23307>